

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

SikaRoof® Anchor Washer 140

Кріпильна пластина з нержавіючої сталі

ОПИС

SikaRoof® Anchor Washer 140 являє собою кріпильну пластину з нержавіючої сталі, яка забезпечує надійне пряме з'єднання з підконструкцією даху/основою даху.



ЗАСТОСУВАННЯ

SikaRoof® Anchor Washer 140 можуть використовувати лише досвідчені фахівці.

- Кріпильна пластина в поєднанні з SikaRoof Anchor 250 FPO/PVC для кріплення обладнання/виробів, які встановлюють на дахах, до покрівельних мембран Sarnafil® FPO/PVC і Sikaplan® FPO/PVC.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Легкий монтаж
- Зроблено з нержавіючої сталі
- Має болт з різьбою M12 для надійного кріплення з SikaRoof® Anchor 250 FPO/PVC
- Використовується для сталевого кріплення та системи кріплення до сладу якої входять пластикові тримачі
- Знімає вітрове навантаження з мембрани і переде на конструкційну основу даху

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Нержавіюча сталь (1.4301)
Пакування	10 шт. в картонній коробці
Термін придатності	5 років від дати виробництва за умови належного зберігання в оригінальному невідкритому, герметичному та непошкодженому пакуванні в сухих і прохолодних умовах.
Умови зберігання	SikaRoof® Anchor Washer 140 слід зберігати в оригінальному, невідкритому, неушкодженому, герметичному пакуванні в прохолодних і сухих умовах
Колір	Нержавіюча сталь

Розміри	Восьмикутник	140 ± 1 (мм)
Діаметр	Отвори	4 x Ø 7,2 (мм) 4 x Ø 15,35 (мм)
Висота	Загальна висота	26 ± 1 (мм)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ

Конструкція системи	Основа: бетон, металевий настил, фанера/OSB Наступні продукти є складовою частиною системи (замовляються окремо): <ul style="list-style-type: none"> ▪ SikaRoof Anchor 250 FPO/PVC CR - універсальний покрівельний ПВХ-анкер ▪ Sarnafast Fastener SBF-6.0 x L - саморізи ▪ Sarnafast Tube SBT-20 x L - пластикові тримачі 	
Сумісність	Сумісна з усіма типами відкритих ПВХ- і ТПО-мембран Sarnafil® та Sikaplan®.	
Опір на висмикування	Кріплення з 4 саморізами	Макс. 1600 Н
	Кріплення з 2 саморізами	Макс. 800 Н (по діагоналі)
Значення стосується металевих, дерев'яних та бетонних основ.		
Проектне обговорення	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Термоізоляція Міцність на стиск повинна бути достатньою, щоб сприймати додаткову вагу протягом тривалого часу. Sika рекомендує ≥ 120 кПа ▪ Вертикальна сила від власної ваги Макс. 40 кг (відповідно до основи) ▪ Горизонтальна поперечна сила Макс. 100 кг (кріплення з 4 саморізами при максимальному похилі даху 10°) 	

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Зовнішня температура повітря	-40°C до +50°C Постійна температура навколишнього середовища під час використання обмежена +50°C
------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ЗАСТОСУВАННЯ

Sika® не несе відповідальності за величини допустимих сили SikaRoof® Anchor Washer 140 або відповідні розрахунки навантаження, які можуть відповідати місцевим нормам. Монтажні роботи повинні виконуватися лише підрядниками, які пройшли навчання і мають сертифікат Sika®.

ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ

Клас транспортування: Продукт не класифікується як небезпечний вантаж для транспортування.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

ЯКІСТЬ ОСНОВИ

Макс. похил даху: 10°; інше за запитом.

МЕТОД / ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

SikaRoof® Anchor Washer 140 укладається безпосередньо на гідроізоляційну мембрану даху та кріпиться відповідними кріпленнями до основи даху відповідно до поточних інструкцій з використання Sika®.

НАНЕСЕННЯ

Необхідно перевірити достатність технічних характеристик дренування даху після монтажу SikaRoof® Anchor Washer 140 та SikaRoof® Anchor 250 FPO/PVC CR.

Розмістіть в проектне подолження SikaRoof® Anchor Washer 140 на гідроізоляційну покрівельну ТПО- або ПВХ-мембрану. Закріпіть її до основи даху за допомогою відповідного кріплення. Прикрутіть SikaRoof® Anchor 250 FPO/PVC до різьбового болта M12 з моментом затягування 50 Нм.

Використання допоміжних матеріалів, на пр., монтажних клеїв / очисників обмежується температурою не нижче +5°C. Див. чинну Технічну карту матеріалу для додаткової інформації.

Спеціальні заходи можуть бути обов'язковими для монтажу при температурі навколишнього середовища нижче +5 °C через вимоги безпеки відповідно до вимог національних норм і правил.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

Зауваження: через певні місцеві норми характеристики цього продукту можуть відрізнятися залежно від країни. Будь ласка, див. до місцевої Технічну карту матеріалу, щодо точного опису областей використання.

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua

Технічна карта матеріалу
SikaRoof® Anchor Washer 140
Березень 2024, Версія 01.01
020945051100000104

SikaRoofAnchorWasher140-uk-UA-(03-2024)-1-1.pdf