

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

SikaWall®-63 Primer

Ґрунтовка для мінеральних основ в системи утеплення фасадів

ОПИС

SikaWall-63 Primer – це дисперсія акрилової смоли на водній основі, яка використовується для ґрунтування основи перед нанесенням декоративних штукатурок. Матеріал може постачатися в кольорі, відповідно до Sika Color 1.0 фан-дек.

ЗАСТОСУВАННЯ

- ґрунтовка і як регулятор водопоглинання для мінеральних основ всередині приміщень і назовні
- адгезійний шар - попередній шар перед нанесенням штукатурок на основі акрилової або силіконової смоли - частина системи Sikatherm®

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- зменшує водопоглинання мінеральних основ
- знепилює основи
- покращує адгезію декоративної штукатурки
- злегка ущільнює основу
- покращує кінцевий вигляд поверхні

НОРМИ / СТАНДАРТИ

Технічна угода 021-04/051-2023

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

| | |
|------------------------|--|
| Хімічна основа | Акрилова смола на водній основі, добавки, наповнювачі на мармуровій основі та пігменти |
| Пакування | 24 кг круглі пластикові відра, 24 відра на піддоні |
| Термін придатності | 24 місяці з дати виготовлення |
| Умови зберігання | В оригінальній упаковці, від +5 °C до +30 °C, у сухих місцях, подалі від попадання прямих сонячних променів. |
| Вид / Колір | В'язка біла або кольорова рідина |
| Густина | 1,5 ± 0,5 г/см ³ |
| Сухий залишок за вагою | 60 ± 2 % |
| pH-показник | 8 - 9 |

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

| | |
|---------|---------------------------------|
| Витрата | приблизно 0,3 кг/м ² |
|---------|---------------------------------|

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

НАНЕСЕННЯ

Нерозведений матеріал наноситься валиком, забарвлений у той же відтінок, що і декоративна штукатурка.

Можна покрити наступні чисті та міцні основи:

- мінеральні основи
- цементні або цементно-вапняні штукатурки
- старі фарби або декоративні штукатурки
- гіпсокартонні плити

Декоративну штукатурку можна наносити після висихання - від 12 до 24 годин.

Не наносьте при високій вологості, вітрі або під прямими сонячними променями. Не наносити на покриття на основі розчинників.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua