

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

SikaProof® Tape A+ N

Самоклеюча стрічка для внутрішніх швів гідроізоляційної системи SikaProof® A+

ОПИС

SikaProof® Tape A+ N - самоклеюча стрічка на основі поліакрилатного клею з плівкою-носієм і розділовим лайнером.

ЗАСТОСУВАННЯ

Матеріал використовується для герметизації та склеювання напусків, примікань та вузлів в системі мембран SikaProof® A+

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Повністю приkleюється до бетонної основи
- Відсутнє розтікання води між бетонною основою та мембральною системою
- Високий ступінь герметизації та адгезії в холодних та вологих умовах
- Швидкий та простий монтаж

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Пакування	4 рулона в картонній коробці	
	Довжина рулона	25 м
	Ширина рулона	(120 ± 5) мм
Термін придатності	18 місяців від дати виробництва	
Умови зберігання	Матеріал повинен зберігатись у закритому, не пошкодженному, заводському пакуванні в сухих умовах при температурі від +5 °C до +30 °C. Завжди керуйтесь інформацією, що вказана на пакуванні.	
Вид / Колір	Верхній шар	Світло-сірий гібридний шар на жовтому гідроізоляційному шарі
	Нижній шар	Прозорий поліакрилатний клей, покритий прозорим розділовим лайнером
Товщина шару	1,68 мм(+0,17 мм / -0,08 мм)	

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ

Конструкція системи	SikaProof® Tape A+ N є складовою гідроізоляційної системи SikaProof® A+. За більш детальною інформацією звертайтесь до Інструкцій із використання системи SikaProof® A+
---------------------	---

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Зовнішня температура повітря	Максимум	+45 °C
	Мінімум	+5 °C
Температура основи	Мінімум	+5 °C

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ

- Інструкція із використання системи SikaProof® A+
- Інструкція із застосування SikaProof® A+

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Цей продукт відноситься до продуктів, які зазначені у статті 3 Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH). Він не містить речовин, які виділяються із складу в нормальніх або обґрутовано передбачуваних умовах використання. Згідно статті 31 того ж положення для виводу продукта на ринок, транспортування або використання паспорт безпеки не потрібен. Для безпечної використання дотримуйтесь інструкцій, наведених у цьому паперовому носії даних. Опираючись на наші поточні знання, цей виріб не містить SVHC (речовин, що представляють особливу стурбованість), як зазначено у Додатку XIV Регламенту REACH, або в списку речовин, опублікованих Європейським Агентством з хімічних речовин у концентраціях понад 0,1%.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

ЯКІСТЬ ОСНОВИ

Основа, гібридний адгезійний шар SikaProof® A+, повинна бути сухою (або злегка вологою), чистою та без будь-яких матеріалів, що можуть перешкоджати адгезії.

Застосування за несприятливих умов

За певних обставин матеріал може використовуватись в умовах, що відрізняються від зазначених в цьому документі. Однак, для цього необхідно виконати спеціальні заходи. Зверніться до технічної служби Sika за детальною інформацією.

НАНЕСЕННЯ

ВАЖЛИВО

Суворо дотримуйтесь процедур зазначених в Рекомендаціях та Інструкції із застосування та проекту виконання робіт, який має відповідати реальним умовам будівельного майданчика.

ВАЖЛИВО

Монтаж кваліфікованим персоналом

Монтаж повинен виконуватися лише фахівцями, що пройшли навчання та сертифіковані або мають досвід праці з даною технологією.

ВАЖЛИВО

Стійкість до атмосферного впливу та УФ

SikaProof® Tape A+ N не має постійної стійкості до атмосферного впливу та УФ променів.

Захистіть матеріал якомога швидше але не пізніше 90 днів після монтажу

1. Зніміть розділовий лайнер
2. Розмістіть стрічку на сіром шарі мембрани SikaProof® A+
3. Щільно притисніть стрічку валком.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умови належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальніх умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших позицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і постачань. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна
03038, м. Київ
вул. Миколи Гринченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua

Технічна карта матеріалу
SikaProof® Tape A+ N
Лютій 2024, Версія 02.01
020720308000000021

SikaProofTapeA+N-uk-UA-(02-2024)-2-1.pdf