

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

SikaWall®-6500 Acrylic Silicone

Декоративна тонкошарова штукатурка

ОПИС

Тонкошарова декоративна штукатурка, що містить акрилові смоли, силіконові добавки та натуральні наповнювачі з мармуру, контрольованої чистоти та однорідності. Доступні два варіанти покриття: покриття баранець, макс. гранули 1,5 мм) або покриття короїд, макс. гранули 2 мм). Матеріал постачається як основа для колорування (біла та прозора) або в широкому асортименті кольорів відповідно до доступної палітри версії Sika Color 1.0.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Оздоблення зовнішніх стін
- Фінішний шар систем теплоізоляції

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Преміальне оздоблювальне рішення з усіма технічними характеристиками на високому рівні
- Чудова еластичність
- Дуже низьке водопоглинання і висока паропроникність
- Стійка до погодних умов

НОРМИ / СТАНДАРТИ

Звіт ITT № 2313/22.06.2020, виданий AXACERT
Клас реакції на огонь № 2313d/23.06.2021, виданий AXACERT

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Пакування	Пластикове відро 25 кг, 24 відра на піддонні
Термін придатності	24 місяці з дати виробництва (див. етикетку) в оригінальній нерозкритій упаковці
Умови зберігання	У сухих умовах при температурі від +5 до +30 °C, у захищеному від морозу та прямого сонячного світла місці
Колір	біла основа, прозора основа та кольори на зразках Sika Color 1.0
Гранулометрія	баранець, макс. гранула 1,5 мм короїд, макс. гранули 2 мм
Густина	1832 кг/м ³

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Міцність адгезії при розтягу	1,72 Н/мм ²
Теплопровідність	0,81 Вт/м*К
Абсорбція води	0,095 кг/м ² год ^{0,5} , клас W3
Проникність для водяних парів	154,21 г/м ² 24 год, клас V1

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Витрата	приблизно 2,5 кг/м ² для покриття баранець (максимальний розмір гранул 1,5 мм) приблизно 2,7 кг/м ² для покриття короїд (максимальний розмір гранул 2,0 мм) *витрата залежить від якості основи та товщини шару
Зовнішня температура повітря	від +5 до +30°C під час нанесення та висихання
Температура основи	від +5 до +30°C під час нанесення та висихання

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ЗАСТОСУВАННЯ

Не наносити і не давати висихати під прямими сонячними променями, вітром або високою відносною вологістю.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

НАНЕСЕННЯ

Відрегулюйте поглинання основи за допомогою SikaPrimer-01 Concentrate і дайте висохнути протягом 24 годин. Нанесіть декоративну штукатурку шпателем з нержавіючої сталі максимальною товщиною відповідно до діаметру зерна. Свіжий матеріал структуруйте пластиковою кельмою до отримання потрібної текстури. Дотримуйтесь візуального перекриття стиків, завжди підтримуйте вологий край. Якщо необхідно перервати роботу, розмежуйте ділянки за допомогою малярного скотчу, і зніміть його поки матеріал ще свіжий. Бажано працювати двома бригадами аплікаторів для кожного рівня рихтувань.

Оскільки продукт містить природні наповнювачі, між різними партіями можуть виникнути незначні відмінності в відтінках, тому ми рекомендуємо використовувати ту саму партію продукту для однієї поверхні. Доступна палітра є орієнтовною.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ

Промити інструмент холодною водою відразу після використання. У випадку засихання матеріалу на інструменті, видалити матеріал механічним способом.

ОЧИЩЕННЯ

При необхідності, можна мити проточною водою.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і постачань. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.