

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sika® Reemat Premium

Полотно зі скляної фібри

ОПИС

Sika® Reemat Premium це полотно зі скляної фібри для армування систем рідких мембран Sikalastic®.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Армування для систем Sikalastic® і SikaRoof® MTC Systems
- Армування для спряжень і примикань SikaRoof® MTC Detailing
- Для дахів із складною геометрією і великою кількістю деталей

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Просте і швидке укладання
- Легко пристосувати до складних деталей
- Забезпечення коректної товщини базового шару
- Покращення властивостей тріщиностійкості системи
- Збільшення фізико-механічних властивостей системи

НОРМИ / СТАНДАРТИ

- Європейське технічне оцінювання ETA 13/0456 на основі ETAG 005 частини 1 і 6 - Гідроізоляція покрівлі рідкими мембранами з використанням комплектів на основі поліуретану - Sikalastic®-614
- Європейське технічне оцінювання ETA 12/0316 на основі ETAG 005 частини 1 і 6 - Мембрани, а також рідкі мембрани та комплекти для контролю води та/або водяної пари - Sikalastic®-618
- Європейське технічне оцінювання ETA 14/0177 на основі - ETAG 005 частини 1 і 6 - Гідроізоляція покрівлі рідкими мембранами з використанням комплектів на основі поліуретану - Sikalastic®-641
- Європейське технічне оцінювання ETA 09/0139 на основі - ETAG 005 частини 1 і 6 - Гідроізоляція покрівлі рідкими мембранами з використанням комплектів на основі поліуретану - SikaRoof®- MTC

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Матриця з хаотичним переплетенням волокон скляної фібри	
Пакування	Розміри рулонів:	
	Довжина	90 м
	Ширина	0,3 і 1,25 м
	Див. чинний прайс-лист щодо варіантів пакування.	
Термін придатності	5 років від дати виробництва до укладання	
Умови зберігання	Матеріал слід зберігати в оригінальних, закритих, непошкоджених пакуваннях в сухих умовах при температурі від +5 °C до +35 °C. Завжди перевіряйте пакування.	
Вид / Колір	Білий	
Маса одиниці довжини	225 г/м ²	

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ОБМЕЖЕННЯ

Обмеження будуть залежати від індивідуальної рідкої мембрани Sikalastic®, що використовується – Див. чинну Технічну карту матеріалу.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) NO 1907/2006 - REACH

Цей продукт відноситься до продуктів, які зазначені у статті 3 Регламенту (ЕС) № 1907/2006 (REACH). Він не містить речовин, які виділяються із складу в нормальних або обґрунтовано передбачуваних умовах використання. Згідно статті 31 того ж положення для виводу продукту на ринок, транспортування або використання паспорт безпеки не потрібен. Для безпечного використання дотримуйтесь інструкцій, наведених у цьому паперовому носії даних. Опираючись на наші поточні знання, цей виріб не містить SVHC (речовин, що представляють особливу стурбованість), як зазначено у Додатку XIV Регламенту REACH, або в списку речовин, опублікованих Європейським Агентством з хімічних речовин у концентраціях понад 0,1%.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

ЯКІСТЬ ОСНОВИ

Див. Технологічний Регламент відповідної системи мембрани, що укладається в рідкому стані.

НАНЕСЕННЯ

Строго дотримуйтесь процедур з укладання, які визначені у описах методів, Технологічних Регламентах та робочих інструкціях, які завжди повинні бути узгодженими з реальними умовами будівельного майданчика. Див. Технологічний Регламент Сіка для відповідних систем рідких мембран.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua