

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

SikaProof® ExTape-100

Самоклейка стрічка для герметизації швів системи SikaProof® A+ з зовнішньої сторони, при монтажі на готові конструкції

ОПИС

SikaProof® ExTape-100 – це бутилова самоклейка стрічка для герметизації швів та деталей системи SikaProof® A+ з зовнішньої сторони. Стрічка складається з композитної основи (алюміній-ПЕТ), шару бутилу та захисної плівки.

ЗАСТОСУВАННЯ

Матеріал застосовується для:

- Герметизація швів та деталей системи SikaProof® A+ з зовнішньої сторони.

Увага:

- Не використовуйте матеріал на ділянках, що знаходяться під постійним атмосферним впливом або дією УФ променів.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Висока адгезія та ущільнення
- Захисний плівка легко видаляється та забезпечує швидкий та простий монтаж

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Пакування	6 рулонів у коробці Розмір рулону: довжина 20 м / ширина 100 мм Доступні варіанти зазначені в чинному прайс-листі
Вид / Колір	Чорний бутиловий шар на сірій основі, вкритий білою захисною плівкою.
Термін придатності	24 місяці з дати виробництва
Умови зберігання	Продукція має зберігатись в нерозкритій і непошкодженій оригінальній упаковці, в сухих умовах та за температури в діапазоні +5°C...+25°C. Захищайте від прямих сонячних променів, дощу, снігу, криги, вологи тощо. Завжди звертайте увагу на інформацію на упаковці.
Довжина	20 м
Ширина	100 мм
Товщина шару	1,0 мм

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ

Конструкція системи	Структура системи: Рулонна мембрана SikaProof® A+
---------------------	--

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Зовнішня температура повітря

Максимум

+35 °C

Мінімум

+5 °C

Температура основи

Мінімум

+5 °C

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ

Рекомендації із застосування SikaProof® А+

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Цей продукт відноситься до продуктів, які зазначені у статті 3 Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH). Він не містить речовин, які виділяються із складу в нормальних або обґрунтовано передбачуваних умовах використання. Згідно статті 31 того ж положення для виводу продукту на ринок, транспортування або використання паспорт безпеки не потрібен. Для безпечного використання дотримуйтесь інструкцій, наведених у цьому паперовому носії даних. Опираючись на наші поточні знання, цей виріб не містить SVHC (речовин, що представляють особливу стурбованість), як зазначено у Додатку XIV Регламенту REACH, або в списку речовин, опублікованих Європейським Агентством з хімічних речовин у концентраціях понад 0,1%.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

ВАЖЛИВО

Суворо дотримуйтесь процедур зазначених в Рекомендаціях із застосування, Інструкції із застосування та проекті виконання робіт, який необхідно корегувати під реальні умови будівельного майданчика.

Матеріал може використовуватися лише фахівцями, що мають досвід праці з даною технологією та сертифіковані компанією Sika.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua

НАНЕСЕННЯ

ВАЖЛИВО

Атмосферний вплив та дія УФ променів

SikaProof® ExTape-100 не має постійної стійкості до УФ та атмосферного впливу. Необхідно захистити не пізніше 90 днів після монтажу.

1. Видаліть захисну плівку
2. Приклейте на жовту сторону мембрани
3. Ретельно притисніть валком

За детальною інформацією зверніться до Рекомендацій із застосування SikaProof® А+.

ЯКІСТЬ ОСНОВИ

Жовта сторона SikaProof® на яку наноситься стрічка повинна бути сухою, чистою та без будь-яких матеріалів, що перешкоджають адгезії.

Увага:

За певних обставин, матеріал можливо використовувати в умовах, що не відповідають вимогам цієї Технічної карти. Однак, це вимагає певних заходів та методів застосування. Обов'язково проконсультуйтеся з технічною службою Sika®.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших позицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

SikaProofExTape-100-uk-UA-(05-2022)-1-1.pdf

Технічна карта матеріалу
SikaProof® ExTape-100
Травень 2022, Версія 01.01
02072030800000019