

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sika® Trocal Cleaner-2000

очисник для мембран Sikaplan®

ОПИС

Sika® Trocal Cleaner-2000 це очисник на основі розчинників для швів гідроізоляційних мембран Sikaplan®.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Очищення швів мембран Sikaplan® від місцевих забруднень і підготовки старих ПВХ-мембран для зварювання гарячим повітрям
- Активація швів гідроізоляційних ПВХ-мембран Sikaplan® для зварювання гарячим повітрям

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Розчинення і емульсифікація полімерних клеїв, мастик та бітумних занечищень
- Швидке випаровування розчинника
- Підходить для очищення металевих інструментів
- Не підходить для активації ПВХ аркушів до зварювання рідким ПВХ.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Суміш розчинників	
Пакування	Каністри	5,0 кг
	Пакувальна одиниця	Європалета чи окремі каністри
	Див. чинний прайс-лист з варіантів пакування.	
Вид / Колір	Прозорий	
Термін придатності	24 місяці від дати виробництва	
Умови зберігання	Зберігайте матеріал в оригінальних, закритих і неушкоджених герметичних пакуваннях в сухих умовах. Завжди перевіряйте пакування.	
Густина	1,09 кг/л	
Консистенція	Рідина	

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Зовнішня температура повітря	+2 °C мін.
Температура основи	+2 °C мін.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

НАНЕСЕННЯ

Намочіть білу бавовняну ганчірку очисником і вида-
літь забруднення з поверхні напусток швів.

Не наносьте очисник безпосередньо прямо на мо-
верхню мембрани.

Для складних занечищень також можна користува-
тися подушечками Scotch Brite.

Витріть поверхню мембрани білою бавовняною
тканиною насухо.

Для видалення мінеральних забруднень з поверхні
мембрани Sika® Trocal Cleaner-2000 можна розбав-
ляти водою.

ОБМЕЖЕННЯ

- Розчиняє термопластики, які не стійкі до розчин-
ників (на пр., полістирол, полікарбонат, акрил).
- Не використовуйте очисник для очищення вели-
ких ділянок на поверхні мембрани.
- Не підходить для підготування ПВХ-аркушів для
зварювання рідким ПВХ.
- Використовуйте рукавиці, які стійкі до розчинни-
ків та захист очей впродовж нанесення матеріалу.
- Невелика кількість очисника може пошкодити по-
верхні термопластиків.
- Sika® Trocal Cleaner-2000 містить леткі та горючі
сольвенти.
- При використанні в закритих приміщеннях слід за-
безпечити відповідну вентиляцію. Не палити та не
вживати відкрите полум'я.

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу
базуються на лабораторних випробуваннях. Реаль-
ні характеристики можуть варіюватися з причин,
що не залежать від нас.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекоменда-
цій про безпечне транспортування, поводження,
зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замов-
ник повинен використовувати діючий Паспорт без-
пеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, то-
ксикологічні та інші дані, які відносяться до безпе-
ки.

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосую-
ться способу застосування та кінцевого використан-
ня продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на
підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про
продукцію, за умов належного зберігання продук-
ції, поводження з нею та використання в нормаль-
них умовах відповідно до рекомендацій компанії
Sika. На практиці відмінності між матеріалами, по-
верхнями і фактичними умовами місця, в якому за-
стосовується продукція, можуть виключати можли-
вість надання будь-якої гарантії щодо товарного
стану і придатності для продажу чи придатності для
конкретного використання, а також виключати вся-
ку відповідальність, яка може виникнути через
будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих
будь-яких письмових рекомендацій чи інших про-
позицій. Замовник продукції повинен перевірити її
придатність для передбачуваного застосування і
мети. Компанія Sika залишає за собою право зміню-
вати склад своєї продукції. Майнові права третіх
сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення при-
ймаються згідно з діючими умовами продажів і по-
стачань. Користувачі повинні завжди звертатися до
останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу
відповідного виду, копії якої будуть надані за запи-
том.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua



Технічна карта матеріалу
Sika® Trocal Cleaner-2000
Грудень 2018, Версія 01.01
020945071050000003

SikaTrocalCleaner-2000-uk-UA-(12-2018)-1-1.pdf

