

## ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

## Sika® Colma Cleaner

## ОПИС

Sika® Colma Cleaner це знежирений, на основі розчинників засіб для очищення.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Легке використання
- Дуже потужне, швидке очищення

## ЗАСТОСУВАННЯ

Sika® Colma Cleaner призначений для очищення поверхонь перед склеювання та для очищення інструментів та обладнання з легких металів та сплавів, сталі та нержавіючої сталі.

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	1-компонентний очисник на основі розчинників	
Пакування	1 л пляшка, 4 пляшки в коробці 5 л каністра	
Термін придатності	Sika® Colma Cleaner має термін придатності 24 місяці з дати виготовлення, якщо він зберігається у непошкодженому, оригінальному, герметичному пакуванні та якщо умови зберігання дотримані.	
Умови зберігання	Sika® Colma Cleaner повинен зберігатися в сухих умовах, де він захищений від прямих сонячних променів і при температурі від +5°C до +25°C.	
Колір	Прозорий	
Густина	біля 0,85 кг/л	(ISO 1128-1)
Точка спалаху	біля 14°C	(ISO 13736)
В'язкість	біля 1 мПа*с	(ISO 3219)

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Витрата	біля 50 мл/м <sup>2</sup>	
Зовнішня температура повітря	+5°C до +40°C, мін. 3°C вище від точки роси	
Температура основи	+5 °C до +40 °C	
Час без спалаху	Мінімум 15 хвилин Максимум 8 годин	

## ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

## ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ

- Паспорт безпеки матеріалу
- Карта з попереднього підготування герметизації та склеювання

## ОБМЕЖЕННЯ

Sika® Colma Cleaner не повинен використовуватися на пористих основах.

## ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

## ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

### МЕТОД / ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

Промокніть чисту ганчірку або паперовий рушник без ворсу в Sika® Colma Cleaner і очистіть місця склеювання, щоб видалити поверхневі забруднення. Щільно закривайте контейнер відразу після кожного використання.

Після часу висихання 15 хвилин нанесіть відповідний Праймер або Активатор і знову дотримуйтесь необхідного часу висихання.

## МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

## ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

### Сіка Україна

03038, м. Київ  
вул. Миколи Грінченка, 4  
Тел.: +38 044 492 94 19  
Факс: +38 044 492 94 18  
www.sika.ua

Технічна карта матеріалу  
Sika® Colma Cleaner  
Червень 2022, Версія 01.02  
02051602000000001