

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sika® Trocal Cleaner-2000

ОЧИСНИК ДЛЯ МЕМБРАН SIKAPLAN®

ОПИС

Sika® Trocal Cleaner-2000 це очисник на основі розчинників для швів гідроізоляційних мембран Sikaplan®.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Очищення швів мембран Sikaplan® від місцевих забруднень і підготовки старих ПВХ-мембран для зварювання гарячим повітрям
- Активація швів гідроізоляційних ПВХ-мембран Sikaplan® для зварювання гарячим повітрям

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Розчинення і емульсифікація полімерних клеїв, мастик та бітумних заневищень
- Швидке випаровування розчинника
- Підходить для очищення металевих інструментів
- Не підходить для активації ПВХ аркушів до зварювання рідким ПВХ.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Суміш розчинників	
Пакування	Каністри	5,0 кг
	Пакувальна одиниця	Європалета чи окремі каністри
	Див. чинний прайс-лист з варіантів пакування.	
Вид / Колір	Прозорий	
Термін придатності	24 місяці від дати виробництва	
Умови зберігання	Зберігайте матеріал в оригінальних, закритих і неушкоджених герметичних пакуваннях в сухих умовах. Завжди перевіряйте пакування.	
Густина	1,09 кг/л	
Консистенція	Рідина	

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Зовнішня температура повітря	+2 °С мін.
Температура основи	+2 °С мін.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

НАНЕСЕННЯ

Наночіть білу бавовняну ганчірку очисником і видаліть забруднення з поверхні напусток швів. Не наносьте очисник безпосередньо прямо на поверхню мембрани.

Для складних заневищень також можна користуватися подушечками Scotch Brite. Витріть поверхню мембрани білою бавовняною тканиною насухо.

Для видалення мінеральних забруднень з поверхні мембрани Sika® Trocal Cleaner-2000 можна розбавляти водою.

ОБМЕЖЕННЯ

- Розчиняє термопластики, які не стійкі до розчинників (на пр., полістирол, полікарбонат, акрил).
- Не використовуйте очисник для очищення великих ділянок на поверхні мембрани.
- Не підходить для підготування ПВХ-аркушів для зварювання рідким ПВХ.
- Використовуйте рукавиці, які стійкі до розчинників та захист очей впродовж нанесення матеріалу.
- Невелика кількість очисника може пошкодити поверхні термопластиків.
- Sika® Trocal Cleaner-2000 містить леткі та горючі сольвенти.
- При використанні в закритих приміщеннях слід забезпечити відповідну вентиляцію. Не палити та не вживати відкрите полум'я.

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умови належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставань. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна

03022, м. Київ
вул. Смольна, 9 Б
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua



Технічна карта матеріалу
Sika® Trocal Cleaner-2000
Грудень 2018, Версія 01.01
020945071050000003

SikaTrocalCleaner-2000-uk-UA-(12-2018)-1-1.pdf

BUILDING TRUST

