

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

SikaProof® Patch-200 B

Самоклейка стрічка для герметизації системи SikaProof® з зовнішньої сторони

ОПИС

SikaProof® Patch-200 B - це самоклейка стрічка на основі ТПО мембрани SikaProof® ламінованої шаром бутилового клею із захисною плівкою.

ЗАСТОСУВАННЯ

SikaProof® Patch-200 B може використовуватися лише фахівцями, що мають досвід праці з даною технологією.

- Герметизація та склеювання швів, примикань та деталей в гідроізоляційній системі SikaProof®

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Хороша водонепроникність
- Стійкість до атмосферного впливу
- Тимчасова стійкість до УФ променів
- Хороша адгезія та довговічність бутилового шару
- Простий та швидкий монтаж

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Пакування	1 рулон в картонній коробці
Термін придатності	24 місяці з дати виробництва
Умови зберігання	Продукція має зберігатись в нерозкритій і непошкодженій оригінальній упаковці, в сухих умовах та за температури в діапазоні +5°C...+30°C. Захищайте від прямих сонячних променів, дощу, снігу, криги, вологи тощо. Завжди звертайте увагу на інформацію на упаковці.
Вид / Колір	Жовта мембрана вкрита шаром чорного клею та білою захисною плівкою.
Довжина	20 м
Ширина	200 мм
Товщина шару	(2,20 +0,22 / -0,11) мм

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ

Конструкція системи	SikaProof® Patch-200 B є частиною гідроізоляційної системи SikaProof® і використовується для герметизації деталей. За детальною інформацією зверніться до Рекомендацій із застосування SikaProof® A+ / A.
Сумісність	Завжди перевіряйте сумісність матеріалів, що будуть у безпосередньому контакті зі стрічкою. Зверніться до Технічної служби Sika за додатковою інформацією.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Зовнішня температура повітря

Максимум	+45 °C
Мінімум	+5 °C

Температура основи

Максимум	+60 °C
Мінімум	+5 °C

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ

- Рекомендацій із застосування SikaProof® A / SikaProof® A+
- Інструкція із застосування SikaProof® A / SikaProof® A+

ОБМЕЖЕННЯ

Матеріал може використовуватися лише фахівцями, що мають досвід праці з даною технологією та сертифіковані компанією Sika.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Цей продукт відноситься до продуктів, які зазначені у статті 3 Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH). Він не містить речовин, які виділяються із складу в нормальних або обґрунтовано передбачуваних умовах використання. Згідно статті 31 того ж положення для виводу продукту на ринок, транспортування або використання паспорт безпеки не потрібен.

Для безпечного використання дотримуйтеся інструкцій, наведених у цьому паперовому носії даних. Опираючись на наші поточні знання, цей виріб не містить SVHC (речовин, що представляють особливу стурбованість), як зазначено у Додатку XIV Регламенту REACH, або в списку речовин, опублікованих Європейським Агентством з хімічних речовин у концентраціях понад 0,1%.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

ВАЖЛИВО

Суворо дотримуйтеся процедур зазначених в Рекомендаціях із застосування, Інструкції із застосування та проекті виконання робіт, який необхідно корегувати під реальні умови будівельного майданчика.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua

ЯКІСТЬ ОСНОВИ

Поверхня, на яку монтується стрічка, повинна бути чистою та без будь-яких матеріалів, що перешкоджають адгезії. Бруд, пил, мастило, бітум, засоби для зняття опалубки та інші забруднення мають бути усунені.

НАНЕСЕННЯ

SikaProof® Patch-200 В приклеюється на вже готову гідроізоляцію для герметизації швів, примикань та вводів комунікацій. Вона також використовується для ремонту пошкоджених ділянок гідроізоляційної мембрани SikaProof® ззовні.

За детальною інформацією зверніться до Рекомендацій із застосування SikaProof® A / SikaProof® A+.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

SikaProofPatch-200B-uk-UA-(09-2023)-4-1.pdf