

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sika® Joint Tape SA

Самоклеюча полімерна прогумована стрічка з тканим поліефірним покриттям

ОПИС

Самоклеюча полімерна прогумована стрічка з пластиком шаром розділення на нижній стороні і тканим поліефірним покриттям на верхній стороні. Підвищує міцність і довговічність покрівельних і гідроізоляційних мембран Sikalastic® на стиках і в місцях зміни похилів.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Посилення стиків між плитами утеплювача
- Посилення стиків між панелями фанери основи даху
- Посилення стиків і швів у металевих покрівлях
- Спряження металевих фланців з конструкцією основи

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Самоклеюча, не потребує ґрунтування для більшості випадків
- Флісова поверхня забезпечує позитивну адгезію смола/покриття
- Деформується разом з мембраною, щоб пристосуватися до теплових і конструкційних переміщень
- Надає додаткову міцність і довговічність
- Відповідає контурам основи та парапетів/проходжень

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Пакування	Рулони шириною 76,2 мм або 152,4 мм, довжиною 15,24 м. В коробці 8 рулонів шириною 76,2 мм і 4 рулони шириною 152,4 мм.
Вид / Колір	Верхня поверхня з білого флісу, нижня поверхня чорна
Термін придатності	24 місяці
Умови зберігання	Зберігати в оригінальному, невідкритому і неушкодженому герметичному пакуванні в сухому приміщенні. Уникати впливів прямих сонячних променів або інших джерел нагрівання.
Довжина	15,24 м
Ширина	76,2 мм або 152,4 мм
Товщина шару	0,77 мм

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ОБМЕЖЕННЯ

- Будь-які ремонтні роботи, необхідні для досягнення рівної поверхні, повинні бути виконані до нанесення (проконсультуйтеся з представником Sika для отримання рекомендацій щодо різних рішень Sika). Нерівності поверхні можуть відображатися через затверділу систему.
- Щоб уникнути умов точки роси під час нанесення, відносна вологість повітря не повинна перевищувати 95%, а температура основи повинна бути щонайменше на 3°C вищою за температуру точки роси.
- Мінімальна температура навколишнього середовища та основи під час нанесення та тужавіння матеріалу становить -6°C; максимальна +65°C.
- Не зберігайте матеріали на відкритому повітрі під прямим впливом сонячних променів і вологи. Накривайте та захищайте матеріали повітропроникним покриттям, наприклад, брезентовим тентом, щоб забезпечити вентиляцію та захист від погодних умов і вологи. Дотримуйтесь вимог щодо температурного режиму зберігання та кондиціонування.
- Не наносити на пористу або вологу поверхню, де під час нанесення і затвердіння буде відбуватися передавання парів вологи.
- Основа повинна бути сухою перед нанесенням. Не наносити на матову, мокру або вологу поверхню. Після дощу або несприятливих погодних умов забезпечте достатній час для висихання основи, оскільки існує ймовірність виникнення проблем з адгезією.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Поверхні і основи, в тому числі основи парпетів і проходжень, повинні бути чистими і сухими, без бруду, пилу, іржі, сміття та олив. Металеві фланці або забруднені поверхні рекомендується протерти денатурованим спиртом або ацетоном. Грунтування, як правило, не потрібне. Запилені або окислені поверхні основи, а також при укладанні в холодну погоду (-6-4 °C) вимагають використання праймеру Sika Joint Tape SA Primer, який наноситься за допомогою щітки з натурального ворсу або

валка на основі фенольної смоли (див. окрему Технічну карту).

НАНЕСЕННЯ

Нерухомі шви: Нанесіть Sika® Joint Tape SA на підготовлену основу. Зніміть 10,2-15,2 см підкладки з нижньої сторони Sika® Joint Tape SA. Розташуйте Sika® Joint Tape SA по центру над стиком, виступаючи мінімум на 2,54-1,27 см з кожного боку стику, і притисніть на місце. Продовжуйте видаляти роз'єднувальний шар і притисніть стрічку Sika Joint Tape SA до поверхні основи. Прикладіть додатковий тиск на нанесену Sika® Joint Tape SA, щоб активувати процес склеювання. Для найкращих результатів використовуйте сталевий покрівельний валок. Чим сильніший тиск, тим швидше і міцніше буде з'єднання.

Підфарбування: Розріжте або проткніть повітряні бульбашки і випустіть повітря, а потім притисніть Sika® Joint Tape SA на місце. Розріжте відкриті ділянки стрічки, притисніть Sika® Joint Tape SA на місце і нанесіть додатковий шар Sika® Joint Tape SA поверх розрізу, щонайменше на 2,54-1,27 см над розрізом в усіх напрямках. Відріжте злиплі ділянки стрічки, притисніть Sika® Joint Tape SA на місце і нанесіть додатковий шар Sika® Joint Tape SA поверх розрізу, виступаючи мінімум на 2,54-1,27 см над розрізом в усіх напрямках. Використовуйте сталевий покрівельний валок для всіх ремонтних робіт.

Покриття: Смоли і покриття Sikalastic можна наносити відразу після нанесення Sika Joint Tape SA, і їх слід наносити протягом 72 годин на чисту і суху поверхню стрічки. Грунтування поверхні флісової стрічки Sika Joint Tape SA не є обов'язковим і не впливає на експлуатаційні характеристики стрічки. Стрічка Sika Joint Tape SA стійка до ультрафіолетового випромінювання, але не призначена для прямого впливу УФ.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право зміню-

вати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і постачань. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua

Технічна карта матеріалу
Sika® Joint Tape SA
Серпень 2025, Версія 01.01
020945118000000018

SikaJointTapeSA-uk-UA-(08-2025)-1-1.pdf

