

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sikaplan® WT Fixation Plate PE

Монтажні планка з твердого поліетилену (PE)

ОПИС

Sikaplan® WT Fixation Plate PE - готовий до використання профіль з твердого поліетилену. Має отвори для механічного кріплення та фаску на кряях.

ЗАСТОСУВАННЯ

Матеріал використовується:

- для кріплення ТПО-PE мембрани по периметру, в кутах та в місцях закінчення гідроізоляції
- для кріплення підкладочного геотекстилю під ТПО-PE мембранами

Зауважте:

- Матеріал не підходить для монтажу на нерівну поверхню (торкрет-бетон тощо)

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Простий монтаж
- Сумісний з усіма гідроізоляційними мембранами Sikaplan® WT на основі ТПО-PE (FPO-PE)
- Позитивний досвід застосування протягом десятиріч
- Механічно кріпиться до бетону
- Може кріпитись на вологу основу
- Зварюється гарячим повітрям

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Поліетилен (PE)	
Пакування	Коробка	
Термін придатності	5 років з дати виготовлення	
Умови зберігання	В закритому та непошкодженному оригінальному пакуванні, у сухих умовах. Звертайте увагу на інформацію на пакуванні.	
Вид / Колір	Поверхня	гладка
	Колір	блакитний
Розміри	Довжина	2,0 м
	Ширина	9 см
	Товщина	5 мм

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ

Конструкція системи

Допоміжні матеріали:

- Мембрана Sikaplan® WT 4220
- Sarnafil® T Prep
- Sarnafil® T Clean

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Опір до УФ впливу

Не має постійної стійкості УФ променів

Опір до вивітрювання

Не стійкий до постійного атмосферного впливу.

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Цей продукт відноситься до продуктів, які зазначені у статті 3 Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH). Він не містить речовин, які виділяються із складу в нормальних або обґрунтовано передбачуваних умовах використання. Згідно статті 31 того ж положення для виводу продукту на ринок, транспортування або використання паспорт безпеки не потрібен. Для безпечного використання дотримуйтесь інструкцій, наведених у цьому паперовому носії даних. Опираючись на наші поточні знання, цей виріб не містить SVHC (речовин, що представляють особливу стурбованість), як зазначено у Додатку XIV Регламенту REACH, або в списку речовин, опублікованих Європейським Агентством з хімічних речовин у концентраціях понад 0,1%.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

ЯКІСТЬ ОСНОВИ

Основа повинна бути рівною, міцною, чистою, без пилу та забруднень бітумом, мастилом тощо.

НАНЕСЕННЯ

ВАЖЛИВО

Монтажні роботи повинні виконуватися виключно підрядниками, які пройшли інструктаж Sika® та мають досвід у виконанні таких робіт.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua

1. За необхідності, відріжте планку потрібної довжини.
2. Розмістіть та зафіксуйте її таким чином, щоб між торцями сусідніх елементів лишився зазор 3-5 мм.
3. Закріпіть планку відповідним механічним кріпленням з кроком 25 см.
4. Наждачним папером або абразивною губкою пошліфуйте поверхню планки, яка буде зварюватись гарячим повітрям.
5. Поверхню мембрани, що зварюватиметься гарячим повітрям, слід очистити від забруднень та пилу очисником Sarnafil® T Clean.
6. Активуйте поверхню планки та мембрани за допомогою Sarnafil® T Prep.
7. Приваріть мембрану гарячим повітрям до монтажною планки.
8. Заповніть зазор між планкою та основою відповідним герметиком Sikaflex® або Sikasil®.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продавців і поставачань. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

SikaplanWTFixationPlatePE-uk-UA-(10-2022)-2-1.pdf

Технічна карта матеріалу
Sikaplan® WT Fixation Plate PE
Жовтень 2022, Версія 02.01
020720802000000003

