BUILDING TRUST

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sarnafast® SBF-6.0 x L

Кріпильні елементи з вуглецевої сталі для механічного кріплення гідроізоляційних покрівельних мембран та теплоізоляції

ОПИС

Кріпильний елемент із загартованої вуглецевої сталі з наконечником для свердління, призначений для механічного кріплення гідроізоляційних мембран та теплоізоляції на даху.

ЗАСТОСУВАННЯ

Сталевий кріпильний елемент для механічного кріплення гідроізоляційних мембран та теплоізоляції до сталевих, бетонних або дерев'яних основ. Використовується у поєднанні з:

1. Тримач Sarnafast® SFT-50
2. Тримач Sarnabar® SBT-20
3. Sarnafast® KTL
4. Sarnafast® DTL
5. Кріпильні рейки Sarnabar®
   - Sarnafast® IF/IG-C
   - Диск для індукційного зварювання SikaRoof® FPO/PVC
   - Шайба для кріплення SikaRoof®

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Швидкий та простий монтаж завдяки оптимізованому наконечнику свердла
- Високі показники виривання в тонких сталевих основах завдяки асиметричній різьбі шириною 6 мм
- Високоякісний захист від корозії, без вмісту шестивалентного хрому (Chromium VI)

НОРМИ / СТАНДАРТИ

- Європейський технічний сертифікат ETA-23/0859
- FM Approval Standard № 4470

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Вуглецева сталь з поверхневим загартуванням та антикорозійним покриттям Durocoat®.
Пакування	Інформацію про варіанти пакування див. чинний прайс-лист.
Вид / Колір	Поверхня: рівна
Термін придатності	5 років з дати виготовлення.
Умови зберігання	Продукт слід зберігати в оригінальному, нерозкритому та неушкодженому герметичному пакуванні в сухих умовах. Завжди дотримуйтесь вказівок на пакуванні.
Тип головки	▪ Діаметр головки — 9,8 мм ▪ Висота головки 3 мм ▪ Насадка Torx T25 (у кожне пакування входить насадка Torx)

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Корозійна стійкість	Тест Кестерніха на опір, 15 циклів, згідно з:

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Зовнішня температура повітря	- мінімум -20 °C / максимум +60 °C
Температура основи	- мінімум -30 °C / максимум +60 °C

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ОБМЕЖЕННЯ

- Монтажні роботи повинні виконувати виключно підрядники, які пройшли навчання та отримали сертифікат компанії Sika® і мають досвід у виконанні робіт такого типу.
- Застосування Sarnafast® SBF-6.0 x L обмежується географічними районами, де середньомісячна мінімальна температура становить -50 °C. Постійна температура навколишнього середовища під час експлуатації не повинна перевищувати +50 °C.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Цей продукт відноситься до продуктів, які зазначені у статті 3 Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH). Він не містить речовин, які виділяються із складу в нормальних або обґрунтовано передбачуваних умовах використання. Згідно статті 31 того ж положення для виводу продукта на ринок, транспортування або використання паспорт безпеки не потрібен. Для безпечного використання дотримуйтесь інструкцій, наведених у цьому паперовому носії даних. Опираючись на наші поточні знання, цей виріб не містить SVHC (речовин, що представляють особливу стурбованість), як зазначено у Додатку XIV Регламенту REACH, або в списку речовин, опублікованих Європейським Агентством з хімічних речовин у концентраціях понад 0,1%.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

ЗАСТОСУВАННЯ

Sarnafast® SBF-6.0 x L необхідно монтувати відповідно до посібника з застосування та інструкцій з монтажу компанії Sika:

а) на сталевому настилі:

Якість основи:	S235 – S320GD
Товщина жерсті:	мін. 0,5 мм макс. 2 × 1,25 мм або 1 × 2,0 мм
Монтажна глибина:	не менше 20 мм

б) на бетонній плиті:

Міцність основи:	мін. C12/C15
Товщина основи:	не менше 40 мм
Глибина свердління:	не менше 32 мм (плюс додатковий отвір діаметром 15 мм)
Діаметр свердління:	5,0 мм

с) на дерев’яних настилах:

Товщина матеріалу основи:	не менше 18 мм
Монтажна глибина:	не менше 30 мм

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умови належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв’язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і постачань. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна
03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua