

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sarnafast® Tube SFT-50

Пластиковий тримач для механічного кріплення покрівельних мембран та теплоізоляції

ОПИС

Сформований під тиском поліамідний тримач (PA 6) з чотирма захоплюючими зубцями для механічного кріплення гідроізоляційних мембран та утеплювача.

ЗАСТОСУВАННЯ

Sarnafast® Tube SFT-50 використовується разом з Sarnafast® SBF-6.0 для механічного точкового кріплення в напустах або проміжного кріплення покрівельних гідроізоляційних мембран, а також для кріплення теплоізоляції.

Примітка: Тільки для кріплення гідроізоляційних мембран поверх теплоізоляції, яка має здатність до стиску (не для використання на твердих основах).

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Стійкість до механічних впливів
- Стійкість до більшості поширених впливів довкілля
- Простий у використанні та монтажі за допомогою рекомендованих інструментів
- Поліамідна трубка (PA 6)



НОРМИ / СТАНДАРТИ

- Європейський технічний дозвіл ETA-08/0262
- FM Клас No. 4470

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Пакування	Див. чинний прайс лист щодо варіантів пакування.	
Вид / Колір	Поверхня:	гладка
	Колір:	шиферно сірий ~ RAL 7015
Термін придатності	5 років від дати виробництва до укладання.	
Умови зберігання	Продукт слід зберігати і оригінальному, невідкритому і неушкоджену пакуванні в сухих умовах. Завжди перевіряйте пакування.	

Розміри

Діаметр фланця трубки	50 мм
Трубка зовні	15 мм
Трубка всередині	12 мм
Довжина шипа	10 мм
Діаметр шипа	3,5 мм

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Зовнішня температура повітря - 20 °C мін. / + 60 °C макс.

Температура основи - 25 °C мін. / + 60 °C макс.

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ОБМЕЖЕННЯ

- Монтажні роботи повинні виконуватися тільки досвідченими підрядниками, які мають Сертифікат Sika®, і які мають досвід роботи з даним типом застосування.
- Використання Sarnafast® Tube SFT-50 обмежується географічними регіонами з середньомісячною мінімальною температурою - 50 °C. Постійна температура навколишнього середовища під час використання обмежена + 50 °C.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) NO 1907/2006 - REACH

Цей продукт відноситься до продуктів, які зазначені у статті 3 Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH). Він не містить речовин, які виділяються із складу в нормальних або обґрунтовано передбачуваних умовах використання. Згідно статті 31 того ж положення для виводу продукту на ринок, транспортування або використання паспорт безпеки не потрібен. Для безпечного використання дотримуйтесь інструкцій, наведених у цьому паперовому носії даних. Опираючись на наші поточні знання, цей виріб не містить SVHC (речовин, що представляють особливу стурбованість), як зазначено у Додатку XIV Регламенту REACH, або в списку речовин, опублікованих Європейським Агентством з хімічних речовин у концентраціях понад 0,1%.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

НАНЕСЕННЯ

Sarnafast® Tube SFT-50 повинен бути встановлений відповідно до Керівництва з використання та інструкцій з укладання Sika.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

SarnafastTubeSFT-50-uk-UA-(02-2025)-1-1.pdf

Технічна карта матеріалу
Sarnafast® Tube SFT-50
Лютий 2025, Версія 01.01
020945051100001004

