

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

SikaProof® Fix Tape-50

Двостороння клейка стрічка для швів гідроізоляційної системи SikaProof®

ОПИС

SikaProof® Fix Tape-50 - двостороння самоклеюча стрічка на основі бутилкаучукового клею, вкрита розділовою плівкою.

ЗАСТОСУВАННЯ

SikaProof® Fix Tape-50 може використовуватися лише фахівцями, що мають досвід праці з даною технологією.

- Герметизація та склеювання деталей в системі гідроізоляції SikaProof®.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Високий ступінь герметизації та адгезії
- Висока довговічність
- Швидкий та простий монтаж

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Пакування	5 рулонів у картонній коробці
Термін придатності	24 місяці від дати виробництва
Умови зберігання	Матеріал повинен зберігатись у закритій, не пошкодженій, заводській упаковці в сухих умовах при температурі від +5 °C до +30 °C. Завжди керуйтеся інформацією, вказаній на упаковці.
Вид / Колір	Білий розділовий лайнер на чорному бутилкаучуковому клеї.
Довжина	20 м
Ширина	50 мм
Товщина шару	1,50 мм (-5/+10 %)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ

Конструкція системи	SikaProof® Fix Tape-50 є складовою гідроізоляційної системи SikaProof® A / SikaProof® A+. За більш детальною інформацією звертайтеся до Рекомендацій з монтажу системи SikaProof® A / SikaProof® A+.
Сумісність	Слід обов'язково оцінювати сумісність з будь-якими матеріалами, що перебуватимуть в безпосередньому контакті. Зверніться до Технічної служби Sika для детальної інформації.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Зовнішня температура повітря +5 °C мінімум / +45 °C максимум

Температура основи +5 °C мінімум / +60 °C максимум

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ

- Рекомендації із застосування системи SikaProof® A / SikaProof® A+
- Інструкція із застосування SikaProof® A / SikaProof® A+

ОБМЕЖЕННЯ

Монтаж повинен виконуватися лише фахівцями, що пройшли навчання та сертифіковані або мають досвід праці з даною технологією.

Додаткова інформація зазначена в Рекомендаціях із застосування та Інструкції із застосування систем SikaProof® A / SikaProof® A+.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) NO 1907/2006 - REACH

Цей продукт відноситься до продуктів, які зазначені у статті 3 Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH). Він не містить речовин, які виділяються із складу в нормальних або обґрунтовано передбачуваних умовах використання. Згідно статті 31 того ж положення для виводу продукту на ринок, транспортування або використання паспорту безпеки не потрібен. Для безпечного використання дотримуйтесь інструкцій, наведених у цьому паперовому носії даних. Опираючись на наші поточні знання, цей виріб не містить SVHC (речовин, що представляють особливу стурбованість), як зазначено у Додатку XIV Регламенту REACH, або в списку речовин, опублікованих Європейським Агентством з хімічних речовин у концентраціях понад 0,1%.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

ЯКІСТЬ ОСНОВИ

Основа повинна бути сухою, чистою та без будь-яких матеріалів, що можуть перешкоджати адгезії. Забруднення, як-от бруд, пил, мастило, бітум, засоби для зняття опалубки, ПАВ, силікони тощо, необхідно видалити.

МЕТОД / ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

Суворо дотримуйтесь процедур зазначених в Рекомендаціях із застосування, Інструкції із застосування та проєкті виконання робіт, які необхідно корегувати під існуючі умови конкретного проєкту. Додаткова інформація зазначена в Рекомендаціях із застосування та Інструкції із застосування систем SikaProof® A / SikaProof® A+.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умови належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

SikaProofFixTape-50-uk-UA-(05-2024)-2-1.pdf

Технічна карта матеріалу
SikaProof® Fix Tape-50
Травень 2024, Версія 02.01
020720308000000004

