

## ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

## Sika® Stabilizer-300 Hydrofuge

ГІДРОФОБІЗУЮЧА ТА КОЛЬМАТУЮЧА ДОБАВКА ДЛЯ БЕТОНІВ ТА РОЗЧИНІВ

**ОПИС**

Sika® Stabilizer-300 Hydrofuge - це добавка, яка підвищує водонепроникність і щільність бетону за рахунок кристалізації новоутворень в структурі цементного каменю.

Відповідає вимогам для хімічних добавок: EN 934-2:2001, ДСТУ Б В.2.7-171:2008, ДСТУ-Н Б В.2.7-175:2008, ДБН В.2.7-64-97, ТУ У В.2.7-20.5-33053410-004:2014.

**ЗАСТОСУВАННЯ**

Sika® Stabilizer-300 Hydrofuge спеціально розроблена для виробництва високоякісного водонепроникного бетону. Бетон з добавкою Sika® Stabilizer-300 Hydrofuge застосовується як складова частина системи водонепроникного бетону. Sika® Stabilizer-300 Hydrofuge може застосовуватись для будь-яких водонепроникних конструкцій, розташованих під / в / над ґрунтом

**ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ**

Sika® Stabilizer-300 Hydrofuge має наступні характеристики та переваги:

- зменшення проникнення води під тиском
- зменшення водопоглинання
- підвищення стійкості до агресивних хімічних речовин
- зменшення паропроникності

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ**

<b>Пакування</b>	▪ Контейнер 1000 л. ▪ Бочка 210 л.
<b>Вид / Колір</b>	Біла рідина
<b>Термін придатності</b>	12 місяців від дати виробництва при зберіганні в закритій та непошкодженій заводській упаковці.
<b>Умови зберігання</b>	В сухому приміщенні при температурі від + 5 ° С до + 30 ° С. Оберігати від дії прямих сонячних променів, морозу і забруднень.
<b>Густина</b>	1,020 ± 0,020
<b>Рівень рН</b>	9,0 ± 2,0

## ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

<b>Дозування</b>	0,25-3 % Sika® Stabilizer-300 Hydrofuge від маси в'язучого
<b>Сумісність</b>	Sika® Stabilizer-300 Hydrofuge можна поєднувати з багатьма іншими матеріалами Sika. Примітка: Перед поєднанням матеріалів в різних сумішах обов'язково необхідно проводити випробування та звертатись до технічного відділу Sika для отримання більш детальної інформації та консультацій.

### ОБМЕЖЕННЯ

При застосуванні Sika® Stabilizer-300 Hydrofuge необхідно враховувати рецептуру бетонної суміші та проводити випробування місцевих сировинних матеріалів.

### ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

### МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

Зауважте, що через певні місцеві норми, заявлені характеристики матеріалів можуть відрізнятися в різних країнах. Для отримання точних даних, будь-ласка, дивіться технічну карту матеріалу, видану в вашій країні.

### ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

### ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і постачань. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна  
03022, м. Київ  
вул. Смольна, 9 Б  
Тел.: +38 044 492 94 19  
Факс: +38 044 49294 18  
www.sika.ua



Технічна карта матеріалу  
Sika®Stabilizer-300 Hydrofuge  
Квітень 2020, Версія 01.01  
021403011000000000300

SikaStabilizer-300Hydrofuge-uk-UA-(09-2020)-1-1.pdf

**BUILDING TRUST**

