

## ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

## Sikafloor® Pronto Hardener

## Затверджувач для Sikafloor® Pronto

## ОПИС

Затверджувач для Sikafloor® Pronto на основі пероксиду дибензоїлу.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Sikafloor® Pronto Hardener може використовуватися лише фахівцями, що мають досвід праці з даною технологією.

У якості затверджувача для всіх продуктів Sikafloor® Pronto.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

Складова лінійки матеріалів Sikafloor® Pronto.

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Дибензоїлпероксид
Пакування	1,0 кг упаковка (10 x 0,1 кг пакунки)
Термін придатності	6 місяців з дати виробництва за умови належного зберігання в оригінальній невідкритій, герметичній та непошкодженій упаковці.
Умови зберігання	Матеріал необхідно зберігати в оригінальній, невідкритій та непошкодженій герметичній упаковці в прохолодному та сухому місці при температурі від +5 °C до +30 °C.
Вид / Колір	Білий порошок

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Пропорції перемішування	Дивиться Технічну карту окремого матеріалу.
Витрата	Необхідна кількість затверджувача залежить від умов навколишнього середовища та температури основи. Зверніться до технічної карти окремого матеріалу.
Зовнішня температура повітря	+5 °C мін. / +30 °C макс.
Відносна вологість повітря	80 % в.в. макс.
Точка роси	Остерігайтеся утворення конденсату. Температура основи і незатверділого нанесеного матеріалу, повинна бути щонайменше на +3 °C вище точки роси, щоб зменшити ризик утворення конденсату або плям на поверхні нанесеного покриття.

Температура основи	+5 °C мін. / +30 °C макс.
Вологість основи	Зверніться до технічної карти окремої ґрунтовки.
Життєздатність	Зверніться до технічної карти окремого матеріалу.
Час затвердіння	Зверніться до технічної карти окремого матеріалу.
Нанесений матеріал готовий до використання	Зверніться до технічної карти окремого матеріалу.

## ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

## ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

## ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

### ЯКІСТЬ ОСНОВИ / ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА

Зверніться до технічної карти окремої ґрунтовки.

### ПЕРЕМІШУВАННЯ

Зверніться до технічної карти окремого матеріалу.

### НАНЕСЕННЯ

Зверніться до технічної карти окремого матеріалу.

### ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ

Очистіть всі інструменти та обладнання для нанесення розчинником Sika® Thinner C відразу після використання. Затверділий матеріал можна видалити тільки механічно.

## МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

## ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна  
03038, м. Київ  
вул. Миколи Грінченка, 4  
Тел.: +38 044 492 94 19  
Факс: +38 044 492 94 18  
www.sika.ua

Технічна карта матеріалу  
Sikafloor® Pronto Hardener  
Березень 2024, Версія 03.01  
020813010010000013

SikafloorProntoHardener-uk-UA-(03-2024)-3-1.pdf

