

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

SikaRoof® Felt M 500 PP

Поліпропіленове захисне полотно для плоских дахів, підземної гідроізоляції та дренажів

ОПИС

SikaRoof® Felt M 500 PP - поліпропіленове неткане (з термічним скріпленням) полотно для вирівнювання, розділення або фільтрації. Використовується як захисний або розділяючий шар у гідроізоляційних системах з рулонними мембранами. Питома вага ~500 г/м².

ЗАСТОСУВАННЯ

Матеріал розроблено для:

- Вирівнюючий або розділяючий шар для покрівельних мембран
- Вирівнюючий, захисний або розділяючий шар в гідроізоляційних системах тунелів та інших підземних споруд

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Висока стійкість до старіння
- Підходить для механічного кріплення (просверлюванням)
- Оптимальна міцність на розтяг та видовження
- Стійкість до природної агресивності ґрунтів
- Підходить для контакту з м'якою (агресивною) водою
- Еластична за низької температури
- Може вкладатись на вологу та мокру поверхню

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Поліпропілен (PP)
Пакування	Рулон запакований в поліетиленову плівку
Колір	Білий
Термін придатності	5 років з дати виробництва
Умови зберігання	Рулони мають зберігатись в оригінальній упаковці, в горизонтальному положенні в прохолодних та сухих умовах. Мають бути захищені від прямих сонячних променів, дощу, снігу, льоду тощо.
Довжина	25 м
Ширина	2,0 м
Товщина шару	3,6 - 4,4 мм за 20 кПа
Маса одиниці площі	500 г/м² (+/- 10%)
Вага одиниці	Вага рулону ~25 кг

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Опір до статичного проколу	(4400 +0/-400) Н	
Міцність на розтяг	Поздовжня	(21,0 +0/-2,1) кН/м
	Поперечна	(25,0 +0/-2,5) кН/м
Видовження при руйнуванні	Поздовжня	(60 ± 20) %
	Поперечна	(80 ± 20) %
Опір до УФ впливу	Максимум 2 тижні	
Розмір пор	Розмір пор	(72 ± 30) мкм

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Зовнішня температура повітря	-20°C мінімум / +60°C максимум
Температура основи	-20°C мінімум / +60°C максимум

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ОБМЕЖЕННЯ

SikaRoof® Felt M 500 PP не є постійно стійким до атмосферного впливу та УФ випромінювання.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Цей продукт відноситься до продуктів, які зазначені у статті 3 Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH). Він не містить речовин, які виділяються із складу в нормальних або обґрунтовано передбачуваних умовах використання. Згідно статті 31 того ж положення для виводу продукту на ринок, транспортування або використання паспорт безпеки не потрібен. Для безпечного використання дотримуйтесь інструкцій, наведених у цьому паперовому носії даних. Опираючись на наші поточні знання, цей виріб не містить SVHC (речовин, що представляють особливу стурбованість), як зазначено у Додатку XIV Регламенту REACH, або в списку речовин, опублікованих Європейським Агентством з хімічних речовин у концентраціях понад 0,1%.

Сіка Україна
03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

ЗАСТОСУВАННЯ

Технологія монтажу:

З вільним вкладанням та механічним кріпленням, відповідно до офіційних рекомендацій з монтажу Sika®.

Підкладочні та захисні текстилі точково кріпляться дисками Sikaplan® WP або WT.

На покрівлях SikaRoof® Felt M 500 PP можна закріпити на основі клеєм SikaRoof® Adhesive C-733.

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

SikaRoofFeltM500PP-uk-UA-(08-2026)-1-1.pdf