

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

SikaRoof® Cleaner 2000

Очистник для Sikaplan

ОПИС

SikaRoof® Cleaner 2000 це очищувач на основі розчинника для очищення швів гідроізоляційної мембрани Sikaplan®.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Очищувач для видалення локальних забруднень зі швів гідроізоляційної мембрани Sikaplan® та підготовки старих ПВХ-мембран до зварювання гарячим повітрям
- Очищувач для підготовки швів гідроізоляційних ПВХ-мембран Sikaplan® до зварювання гарячим повітрям.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Розчиняє та емульгує забруднення клеєвими полімерними смолами, мастикою та бітумом
- Швидке випаровування розчинника
- Підходить для очищення металевих інструментів для укладання
- Не підходить для підготовки ПВХ-аркушів до зварювання за допомогою розчинників

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Суміш розчинників	
Пакування	Каністра	5,0 кг (4,6 л)
	Пакувальна одиниця	Європалета або окрема каністра
	Див. чинний прайс лист щодо варіантів пакування.	
Вид / Колір	Прозорий	
Термін придатності	24 місяці від дати виробництва	
Умови зберігання	Продукт слід зберігати в оригінальному, непошкодженому та герметично закритому пакуванні в сухих умовах. Завжди перевіряйте інформацію на пакуванні.	
Консистенція	Рідина	

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Зовнішня температура повітря	+2 °C мін.
Температура основи	+2 °C мін.

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ОБМЕЖЕННЯ

- Розчиняє термопластики, які не стійкі до дії розчинників (наприклад, полістирол, полікарбонат, акрил).
- Не використовуйте очищувач для миття великих площ поверхні мембрани.
- Не підходить для підготовки ПВХ-аркушів до зварювання за допомогою розчинників.
- Під час застосування необхідно використовувати рукавички, стійкі до розчинників, та захисні окуляри.
- Невеликі кількості очищувача можуть пошкодити термопластичні поверхні.
- SikaRoof® Cleaner 2000 містить леткі та легкозаймисті розчинники.
- У закритих приміщеннях слід забезпечити достатню вентиляцію. Не палити та уникати відкритого вогню.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

ДИРЕКТИВА 2004/42/СЕ - ОБМЕЖЕННЯ ВИКИДІВ ЛОС

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

НАНЕСЕННЯ

Змочіть білу бавовняну тканину очищувачем та видаліть забруднення з поверхонь напуста швів. Не наносіть очищувач безпосередньо на поверхню мембрани. Для видалення складних залишків можна використовувати абразивну губку типу *Scotch Brite*. Висушіть поверхню напуста мембрани білою бавовняною тканиною. Для видалення мінеральних забруднень з поверхні мембрани очищувач SikaRoof® Cleaner 2000 може бути розбавлений водою.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua