

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sika® Separol® Mineral-21 D

МАСТИЛО ДЛЯ ОПАЛУБКИ. ПЕРЕРОБЛЕНЕ МІНЕРАЛЬНЕ МАСТИЛО

ОПИС

Sika® Separol® Mineral-21 D - це готове до використання мастило для опалубки на основі переробленого мінерального мастила.

ЗАСТОСУВАННЯ

Sika® Separol® Mineral-21 D використовується для :

- Сталевої або дерев'яної опалубки
- Без нагрівання або з нагріванням вище 70°C
- Ламінованої фанери на залізобетонних заводах

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Використання на всіх видах дерев'яної опалубки
- Легке та точне відділення бетонних блоків від досок після виробництва
- Підвищує витривалість опалубки
- Може використовуватися для нагрівання вище 70°C
- Має стійкість до температур нижчих за 0°C

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Пакування	Наливом 1000-літровий IBC (контейнер середньої вантажопідйомності) 210-літрова бочка
Вид / Колір	Бурштиновий
Термін придатності	3 роки у закритій упаковці
Умови зберігання	Дотримуйтесь місцевих норм щодо зберігання засобів для розпалублення та захисту. Не зберігайте легкозаймисті речовини та харчові продукти у тому ж місці. Зберігати при температурі < 25 °C
Густина	0,84
Розчинність	Деароматизований (ароматичний вміст <0,03%)
Точка спалаху	> 62°

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Витрата	Один літр Sika® Separol® Mineral-21 D для площі опалубки від 30 до 50 м ² .
Обладнання	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Щітка ▪ Валик ▪ Розпилувальний елемент

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

Нанесіть тонку плівку уникаючи прогалин та утворення надлишкової товщини.

ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ

Див. паспорти безпеки матеріалів на сайті Sika.

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і постачань. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua



Технічна карта матеріалу
Sika® Separol® Mineral-21 D
Серпень 2019, Версія 01.01
021405021000000135

SikaSeparolMineral-21D-uk-UA-(08-2019)-1-1.pdf

