

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sika® Separol® N

Мастило для опалубки

ОПИС

Sika® Separol® N - це готове до використання мастило на основі мінеральної оливи з низькою в'язкістю, яке забезпечує просте розформування та відділення бетону або розчину від опалубки. Не залишає плям, продовжує термін служби опалубки і дає змогу отримати якісну та естетичну поверхню бетону.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Мастило для абсорбуючої та не абсорбуючої опалубки
- Забезпечення якісної та естетичної поверхні монолітного та збірного бетону
- Продовження терміну служби опалубки

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Готове до використання
- Хороша ефективність завдяки низькій в'язкості
- Не викликає корозії
- Легко наноситься
- Швидке зняття та очищення опалубки
- Продовжує термін служби опалубки
- Дає змогу отримати гладку поверхню, що робить його ідеальним для архітектурного бетону.
- Зменшує кількість раковин, які можуть з'явитися на бетонних поверхнях
- Економна витрата
- Підходить для нанесення на опалубку, яка використовується для термічної обробки збірного бетону та сильно нагрітих сегментів (опалубка до +70 °C)
- Всі види бетону
- Стійке до вібрації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Пакування	Бочки 200 л
Термін придатності	12 місяців від дати виробництва
Умови зберігання	Продукт повинен зберігатися в оригінальній, невідкритій та непошкодженій герметичній упаковці, в сухих умовах при температурі від +5 °C до +30 °C.
Вид / Колір	Жовта рідина
Густина	~0,90 ±0,05 кг/л

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Витрата	Дерев'яна опалубка	~15–22 м ² /л
	Металева або пластикова опалубка	~31–60 м ² /л
Витрата залежить від шорсткості і поглинаючої здатності опалубки. Ці значення є теоретичними і не враховують будь-який додатковий матеріал через пористість поверхні, профіль поверхні або втрати тощо.		

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ОБМЕЖЕННЯ

- Захищайте щойно нанесене Sika® Separol® N від дощу принаймні на 1 годину. У сухому стані мастило стійке до погодних умов.
- Очищення поверхні опалубки між кожним використанням і перед нанесенням мастила має важливе значення для запобігання утворенню налипань та нальоту.
- Під час нанесення в закритих приміщеннях, канавах, шахтах тощо необхідно забезпечити достатню вентиляцію.
- Під час нанесення забороняється використовувати відкритий вогонь та інші джерела тепла (наприклад, зварювальні роботи).
- Одягайте відповідне захисне спорядження під час нанесення.
- Уникайте витоку Sika® Separol® N на відкритий ґрунт або в каналізацію та водотоки.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

НАНЕСЕННЯ

Підготовка поверхні

Усі поверхні, на які буде нанесено мастило Sika® Separol® N, мають бути очищеними від бруду, пилу, жиру та будь-яких залишків бетону чи розчину. Сталева опалубка повинна бути сухою. Використану опалубку необхідно очистити перед нанесенням Sika® Separol® N.

Застосування

Перед нанесенням мастило необхідно додатково розмішати.

Нанесіть один рівномірний і безперервний тонкий шар Sika® Separol® N на всю площу сухої або вологої опалубки за допомогою пензля, валика або розплювача.

Для отримання архітектурно-естетичної поверхні бетону може виникнути необхідність скоригувати витрату.

У всіх випадках перед промисловим застосуванням необхідно провести попередні випробування.

Очищення обладнання

Очистіть усі інструменти та обладнання для нанесення миючим розчинником, розчинником або петролейним етером одразу після використання. Затверділий матеріал можна видалити тільки механічним способом.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua

Технічна карта матеріалу

Sika® Separol® N
Вересень 2023, Версія 03.01
021405021000000032