

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sikagard®-717 W

Очисник для видалення органічних забруднень і запобігання майбутнього їх зростання

ОПИС

Sikagard®-717 W - це суміш біологічно активних речовин бактерицидної та антимікробної дії, призначена для видалення моху, лишайників, водоростей, плісняви та інших органічних утворень і запобігання їх розвитку.

ЗАСТОСУВАННЯ

Для повного видалення та запобігання розвитку моху, лишайників, плісняви, водоростей та інших організмів на більшості поверхонь. Як в середині, так і на зовні будівель, наприклад, на карнизах, дахах, водостоків трубах, терасах, балконах, навісах, стінах, підлозі, дерев'яній та пластиковій столлярці, елементах з каменю, надгробках, дні суден та човнів. Знищує хвороботворні мікроорганізми та їхні спори, тим самим сприяє загальному здоровому мікроклімату в приміщенні.

При додаванні до будівельних розчинів на основі гіпсових та вапняно-цементних сумішей підвищує їх стійкість до біологічних пошкоджень. Не агресивний до металевих поверхонь.

Застосовують для обробки фасадів та цоколів будівель, а також стін та стель, особливо в вологих, погано провітрюваних приміщеннях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Ефективна біоцидна дія
- Не містить органічних розчинників
- Не містить фосфатів
- Не виділяє шкідливих або подразнюючих парів - може використовуватись у приміщеннях
- Розчинна в воді рідина з високими властивостями очищення, яку використовують для щільних та пористих поверхонь
- Добре проникає та просочується
- Підходить для застосування на більшості будівельних матеріалів: цегла, природний камінь, бетон, дерево, алюміній, сталь, оцинкована бляха, гума, пластик, фарбовані елементи
- Не створює будь-яких змін кольору або відтінку поверхонь

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Водний розчин біологічно активних речовин.
Пакування	0,5 та 2 літри
Колір	Прозора рідина
Термін придатності	24 місяці з дати виробництва.
Умови зберігання	Зберігати у оригінальній, не відкритій упаковці, при температурі від +5°C до +40 °C, 24 місяці з дати виготовлення. Захищати від морозу та прямих сонячних променів.
Густина	~1,01 г/см3 (при +20°C).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Витрата

~200-300мл/м²

Температура основи

Не застосовувати при температурі нижче +5 °С та вище +35 °С.

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

МЕТОД / ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

Інструмент/Засіб	Призначення
Пензель, губка або розпилювач	Для нанесення засобу Sikagard-717 W на поверхню.
Жорстка щітка або шпатель	Для попереднього механічного видалення сильних нальотів (цвілі, моху, лишайників) перед нанесенням.
Чиста вода та шланг/ємність	Для ретельного змивання засобу та видаленого нальоту з поверхні.
Рукавички, захисні окуляри.	Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ)

НАНЕСЕННЯ

Наносити засіб можна пензлем, губкою або розпилювачем на поверхні, яка потребує очищення. Зачекайте 5-10 хвилин і змийте основу, видаляючи наліт. У деяких випадках для повного очищення необхідно повторити процедуру очищення кілька разів.

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua

Технічна карта матеріалу

Sikagard®-717 W
Жовтень 2025, Версія 01.01
021890150000000011

Sikagard-717W-uk-UA-(10-2025)-1-1.pdf