

## ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

# SikaProof® Tape A+

Самоклеюча стрічка для внутрішніх швів гідроізоляційної системи SikaProof® A+

### ОПИС

SikaProof® Tape A+ - самоклеюча стрічка, що складається з поліакрилового клею на основі та захисної плівки.

### ЗАСТОСУВАННЯ

SikaProof® Tape A+ може використовуватися лише фахівцями, що мають досвід праці з даною технологією.

- герметизація та склеювання напусків, примикань та вузлів в системі мембран SikaProof® A+

### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Повністю приклеюється до бетонної основи (ідентично мембранам SikaProof® A+)
- Відсутнє розтікання води між бетонною основою та системою мембран
- Високий ступінь герметизації та адгезії, особливо в холодних та вологих умовах
- Швидкий та простий монтаж

### НОРМИ / СТАНДАРТИ

- Водонепроникність Поверхневої гідроізоляційної системи SikaProof® A+ 12 / SikaProof® Tape A+, WISSBAU, Звіт № 2018-275

### ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Пакування	2 рулони в картонній коробці	
	Розмір одного рулону	Довжина: 25 м Ширина: 150 (± 5) мм
Вид / Колір	Верхній шар	Світло-сірий гібридний шар на жовтому гідроізоляційному шарі
	Нижній шар	Прозорий поліакриловий клей вкритий захисною плівкою
Термін придатності	18 місяців від дати виробництва	
Умови зберігання	Матеріал повинен зберігатись у закритій, не пошкодженій, заводській упаковці в сухих умовах при температурі від +5 °C до +35 °C. Завжди керуйтеся інформацією, вказаній на упаковці.	
Товщина шару	1,80 мм	

### ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ

Конструкція системи	SikaProof® Tape A+ є складовою гідроізоляційної системи SikaProof® A+. За більш детальною інформацією звертайтеся до Рекомендацій з монтажу системи SikaProof® A+.
---------------------	--

# ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Зовнішня температура повітря +5 °C мінімум / +45 °C максимум

Температура основи +5 °C мінімум

## ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

## ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ

- Рекомендації із застосування системи SikaProof® A+
- Інструкція із застосування SikaProof® A+
- Технічна карта SikaProof® A+ 12
- Технічна карта SikaProof® A+ 08

## ОБМЕЖЕННЯ

Монтаж повинен виконуватися лише фахівцями, що пройшли навчання та сертифіковані або мають досвід праці з даною технологією.

- Не виконуйте монтаж SikaProof® Tape A+ під час тривалого дощу або снігопаду.
- Основа повинна відповідати вимогам або слід виконати відповідні підготовчі заходи. Зверніться до Технічної служби Sika для детальної інформації.
- SikaProof® Tape A+ не має постійної стійкості до УФ променів.
- Конструкційний бетон необхідно залити протягом 90 днів після монтажу системи SikaProof® A+.

## ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

## ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

### ЯКІСТЬ ОСНОВИ

Основа, гібридний адгезійний шар SikaProof® A+, повинна бути сухою (або злегка вологою), чистою та без будь-яких матеріалів, що можуть перешкоджати адгезії. Якщо вимоги до основи невитримані, необхідно виконати відповідні заходи. Зверніться до технічної служби Sika за детальною інформацією.

### МЕТОД / ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

Суворо дотримуйтесь процедур зазначених в Рекомендаціях із застосування, Інструкції із застосуван-

ня та проєкту виконання робіт, які необхідно корегувати під існуючі умови конкретного проєкту.

### Процедура монтажу

Зніміть захисну плівку з клеючого шару, розмістіть стрічку на сірому шарі мембрани SikaProof® A+ та щільно притисніть всю поверхню валком.

## МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

## ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

### Сіка Україна

03038, м. Київ  
вул. Миколи Грінченка, 4  
Тел.: +38 044 492 94 19  
Факс: +38 044 492 94 18  
www.sika.ua



Технічна карта матеріалу  
SikaProof® Tape A+  
Квітень 2021, Версія 03.01  
020720308000000007

SikaProofTapeA+-uk-UA-(04-2021)-3-1.pdf

