

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

S-Leafguard round

Поліпропіленовий листевловлювач заводського виготовлення

ОПИС

S-Leafguard round це заводського виготовлення поліпропіленова (ПП) корзина з крильчастою гайкою для фіксації

ЗАСТОСУВАННЯ

Даний продукт можуть використовувати лише довідчені професіонали.
S-Leafguard round використовується для захисту покрівельних воронок S-Drains PVC і Sarnafil® T-Drains від гравію і листя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Стійкість до УФ впливів
- Легкий монтаж



ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Пакування	В залежності від об'єму замовлення і кількості продукт пакується на палетах чи коробках		
Вид / Колір	Поверхня	гладка	
	Колір	чорний	
Термін придатності	5 років від дати виробництва до моменту укладання.		
Умови зберігання	Матеріал повинен зберігатися в оригінальному, закритому і непошкодженому герметичному пакуванні в сухих умовах при температурі від +5 °C до +30 °C. Завжди перевіряйте пакування.		
Розміри	Зовнішній діаметер корзини	Висота корзини	Підходить для Sarnafil® T Drain 56 – 160 S-Drain PVC 56 – 160
	237 мм	82 мм	

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ

- Sarnafil® T Drain 56 - 160
- S-Drain PVC 56 - 160

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Зовнішня температура повітря -20 °C мін. / +60 °C макс.

Температура основи -30 °C мін. / +60 °C макс.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

НАНЕСЕННЯ

Див. відповідні розділи Інструкції з укладання: системи плоских дахів Sarnafil® і Sikaplan®.

ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ

Інструкція з укладання: системи плоских дахів Sarnafil® і Sikaplan®.

ОБМЕЖЕННЯ

Роботи з монтажу повинні виконуватися підрядниками, що мають досвід праці з матеріалами Sika® для покрівель і мають відповідний Сертифікат.

- Використання S-Leafguard round обмежується географічним положенням з середньомісячною мінімальною температурою до -50 °C. Постійна середня температура впродовж використання обмежується до +50 °C.
- Використання деяких допоміжних матеріалів, таких як клеї, очисники чи активатори має обмеження до температури від +5 °C. Див. температурні обмеження у відповідних Технічних картах матеріалів.
- Спеціальні заходи можуть бути обов'язковими при монтажі нижче +5 °C згідно з вимогами охорони праці за національними стандартами.

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua



Технічна карта матеріалу
S-Leafguard round
Липень 2019, Версія 01.01
02094505145000004

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Коли праця (зварювання) виконується в закритому приміщенні необхідно забезпечити вентиляцію свіжим повітрям.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) NO 1907/2006 - REACH

Цей продукт відноситься до продуктів, які зазначені у статті 3 Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH). Він не містить речовин, які виділяються із складу в нормальних або обґрунтовано передбачуваних умовах використання. Згідно статті 31 того ж положення для виводу продукту на ринок, транспортування або використання паспорт безпеки не потрібен. Для безпечного використання дотримуйтесь інструкцій, наведених у цьому паперовому носії даних. Опираючись на наші поточні знання, цей виріб не містить SVHC (речовин, що представляють особливу стурбованість), як зазначено у Додатку XIV Регламенту REACH, або в списку речовин, опублікованих Європейським Агентством з хімічних речовин у концентраціях понад 0,1%.

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

S-Leafguardround-uk-UA-(07-2019)-1-1.pdf

