

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

SikaWall®-9050 Mesh

Скловолокниста сітка

ОПИС

Скловолокниста сітка для фасадної теплоізоляції, зовнішнє покриття сітки стійке до хімічних впливів.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

Застосовується при фасадних штукатурних роботах з метою запобігання виникнення тріщин.

ЗАСТОСУВАННЯ

Використовується як армуюча сітка для зовнішньої фасадної теплоізоляції.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	"С" скло, з покриттям, що попереджає руйнування сітки		
Пакування	1 м x 50 п.м. - 50м²/рулон		
Термін придатності	Дотримуючись усіх норм, термін придатності необмежений.		
Умови зберігання	Зберігати у сухих місцях, захищених від УФ- та теплових випромінювань. Доцільно зберігати вертикально, у картонних коробках, на дерев'яних піддонах. Температура зберігання: від -10° С до +40° С.		
Розміри	Розмір вічка	5,0 (± 0,5) мм × 5,0 (± 0,5) мм	
Довжина	50 м (±1%)		
Ширина	100 см (±1%)		
Маса одиниці площі	Маса	160 г/м² (± 5%)	
Вміст летких органічних компаундів (VOC)	Вміст органічного матеріалу	18 % (± 4%)	
Міцність на розтяг	Розривне навантаження уздовж/поперек	ETAG 004	1700 Н/5см / 2000 Н/5см
	Розривне навантаження після штучного старіння уздовж/поперек	ETAG 004	> 1000 Н/5см / > 1000 Н/5см
	Розтягання після старіння уздовж/поперек	ETAG 004	2,0-3,5% / 3,0-4,0%
Міцність на розрив	ETAG 004	1700 Н/5см / 2000 Н/5см	

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua