

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sikaplan® WT Disc

Диск для фіксації на основі ТПО-ПЕ

ОПИС

Sikaplan® WT Disc — диск для фіксації з термопластичного поліолефіну (ТПО-ПЕ).

ЗАСТОСУВАННЯ

- Для тимчасового точкового кріплення рулонних ТПО мембран
- Для тимчасового точкового кріплення підкладочного геотекстилю під рулонними мембранами

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Має визначені ділянки розриву, щоб запобігати пошкодженню мембрани
- Еластичний за низької температури
- Швидко кріпиться до бетону за допомогою пістолету
- Зварюється гарячим повітрям з усіма мембранами на основі ТПО-ПЕ (за виключенням Sikaplan® WT4220)
- Може монтуватись на вологу основу

НОРМИ / СТАНДАРТИ

Система управління якістю EN ISO 9001/14001

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Пакування

300 шт. / коробка

Вид / Колір

Круглої форми з рівною верхньою частиною, в центрі отвір для шайби та цвяха



Термін придатності

5 років з дати виготовлення за умови зберігання у непошкодженому, нерозкритому, оригінальному пакунку

Умови зберігання	Елементи слід зберігати в оригінальних пакунках, в сухих та прохолодних умовах. Захищати від прямих сонячних променів, дощу, снігу тощо.
Діаметр	90 мм
Товщина шару	8 мм
Вага одиниці	30 г

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Зовнішня максимальна температура рідин +40 °C

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ

Конструкція системи Матеріали для кріплення (не постачаються Sika):

- система кріплення (наприклад, Hilti DX 36): пістоlet та картриджі, відповідні шайби та цвяхи для кріплення в бетон
- дюбелі з металевією шайбою

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Зовнішня температура повітря +5 °C мінімум

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ОБМЕЖЕННЯ

- Монтажні роботи повинні виконуватися виключно підрядниками, які пройшли інструктаж Sika®.
- Sikaplan® WT Disc не має постійної стійкості до УФ.
- Sikaplan® WT Disc не може використовуватись з мембранами на основі ТПО-ПП (FPO-PP) та з мембранами Sikaplan® WT 4220.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) NO 1907/2006 - REACH

Цей продукт відноситься до продуктів, які зазначені у статті 3 Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH). Він не містить речовин, які виділяються із складу в нормальних або обґрунтовано передбачуваних умовах використання. Згідно статті 31 того ж положення для виводу продукту на ринок, транспортування або використання паспорт безпеки не потрібен. Для безпечного використання дотримуйтесь інстру-

кцій, наведених у цьому паперовому носії даних. Опираючись на наші поточні знання, цей виріб не містить SVHC (речовин, що представляють особливу стурбованість), як зазначено у Додатку XIV Регламенту REACH, або в списку речовин, опублікованих Європейським Агентством з хімічних речовин у концентраціях понад 0,1%.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

ЯКІСТЬ ОСНОВИ

Відповідно до вимог для мембрани, що має бути закріплена.

МЕТОД / ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

Спосіб монтажу:

Відповідно офіційним Рекомендаціям з монтажу Sika®.

За необхідності, використовуйте очисник Sarnafil® T-Prer для помірно забруднених мембран або дисків.

Мембрана точково приварюється до Sikaplan® WT Disc ручним феном.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua

Технічна карта матеріалу
Sikaplan® WT Disc
Грудень 2021, Версія 02.01
020720802000000012

SikaplanWTDisc-uk-UA-(12-2021)-2-1.pdf

