

## ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

# SikaProof® Sandwich Tape

Двостороння клейка стрічка для швів гідроізоляційної системи SikaProof® A+

### ОПИС

SikaProof® Sandwich Tape - це двостороння стрічка з поліакрилового клейкого шару з обох боків вкритою захисною плівкою.

### ЗАСТОСУВАННЯ

SikaProof® Sandwich Tape може використовуватися лише фахівцями, що мають досвід праці з даною технологією.

- Герметизація та склеювання напусків, примикань та вузлів в системі мембран SikaProof® A+

### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Високий ступінь герметизації та адгезії
- Висока довговічність
- Швидкий та простий монтаж

### НОРМИ / СТАНДАРТИ

- Водонепроникність Поверхневої гідроізоляційної системи SikaProof® A+ 12 / Sandwich Tape, WISSBAU, Звіт № 2018-276

### ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Пакування	5 рулонів у картонній коробці	
	Розмір одного рулону	Довжина: 25 м Ширина: 50 мм
Вид / Колір	Прозорий поліакриловий клейовий шар та біла захисна стрічка	
Термін придатності	18 місяців від дати виробництва	
Умови зберігання	Матеріал повинен зберігатись у закритій, не пошкодженій, заводській упаковці в сухих умовах при температурі від +5 °C до +30 °C. Завжди керуйтеся інформацією, вказаній на упаковці.	
Товщина шару	1,00 мм (±5 %)	

### ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ

Конструкція системи	SikaProof® Sandwich Tape є складовою гідроізоляційної системи SikaProof® A+. За більш детальною інформацією звертайтеся до Рекомендацій з монтажу системи SikaProof® A+.
Сумісність	Слід обов'язково оцінювати сумісність з будь-якими матеріалами, що перебуватимуть в безпосередньому контакті. Зверніться до Технічної служби Sika для детальної інформації.

# ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Зовнішня температура повітря +5 °C мінімум / +45 °C максимум

Температура основи +5 °C мінімум / +60 °C максимум

## ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

## ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ

- Рекомендації із застосування системи SikaProof® A+
- Інструкція із застосування SikaProof® A+
- Технічна карта SikaProof® A+ 12

## ОБМЕЖЕННЯ

Монтаж повинен виконуватися лише фахівцями, що пройшли навчання та сертифіковані або мають досвід праці з даною технологією.

- Не виконуйте монтаж SikaProof® Sandwich Tape під час тривалого дощу або снігопаду.
- Основа повинна відповідати вимогам або слід виконати відповідні підготовчі заходи. Зверніться до Технічної служби Sika для детальної інформації.
- SikaProof® Sandwich Tape не має постійної стійкості до УФ променів.
- Конструкційний бетон необхідно залити протягом 90 днів після монтажу системи SikaProof® A+.

## ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

### РЕГЛАМЕНТ (ЕС) NO 1907/2006 - REACH

Цей продукт відноситься до продуктів, які зазначені у статті 3 Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH). Він не містить речовин, які виділяються із складу в нормальних або обґрунтовано передбачуваних умовах використання. Згідно статті 31 того ж положення для виводу продукту на ринок, транспортування або використання паспорт безпеки не потрібен. Для безпечного використання дотримуйтесь інструкцій, наведених у цьому паперовому носії даних. Опираючись на наші поточні знання, цей виріб не містить SVHC (речовин, що представляють особливу стурбованість), як зазначено у Додатку XIV Регламенту REACH, або в списку речовин, опублікованих Європейським Агентством з хімічних речовин у концентраціях понад 0,1%.

#### Сіка Україна

03038, м. Київ  
вул. Миколи Грінченка, 4  
Тел.: +38 044 492 94 19  
Факс: +38 044 492 94 18  
www.sika.ua

## ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

### ЯКІСТЬ ОСНОВИ

Основа повинна бути сухою, чистою та без будь-яких матеріалів, що можуть перешкоджати адгезії. Забруднення, як-от бруд, пил, мастило, бітум, силікони тощо, необхідно видалити.

### МЕТОД / ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

Суворо дотримуйтесь процедур зазначених в Рекомендаціях із застосування, Інструкції із застосування та проєкті виконання робіт, які необхідно корегувати під існуючі умови конкретного проєкту.

## МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

## ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

SikaProofSandwichTape-uk-UA-(05-2022)-2-1.pdf

Технічна карта матеріалу  
SikaProof® Sandwich Tape  
Травень 2022, Версія 02.01  
020720308000000008

