

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sika® Separol®-540 Vegetable

ЕКОНОМІЧНЕ МАСТИЛО ДЛЯ ФОРМ І ОПАЛУБОК

ОПИС

Sika® Separol®-540 Vegetable готове до застосування мастило, на основі біометеріалу, яке не містить розчинників.

ЗАСТОСУВАННЯ

Sika® Separol®-540 Vegetable застосовується в якості мастила для форм і опалубок на будівельних майданчиках і в заводських умовах при виробництві ЗБВ.

Sika® Separol®-540 Vegetable була розроблена для:

- гладких неабсорбуючих опалубок;
- абсорбуючих опалубок;
- опалубок і форм, що піддаються тепловій обробці (до + 70°C);
- підходить для текстурованих опалубок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

Sika® Separol®-540 Vegetable має такі характеристики:

- низька в'язкість;
- відмінне нанесення на вертикальні поверхні;
- самовирівнювання після нанесення;
- високі поро-виводні властивості в зоні контакту бетону з поверхнею опалубки;
- відсутність виділень горючих і легкозаймистих парів;
- відсутність смоляних відкладень;
- зниження налипання пилу на оброблену опалубку;
- безпека для технічного персоналу.

Переваги Sika® Separol®-540 Vegetable:

- проста і безпечна розпалубка;
- висока якість лицьової поверхні бетону, без погіршення його властивостей;
- немає зниження якості бетону на поверхні;
- захист опалубки від передчасного зносу і корозії.

НОРМИ / СТАНДАРТИ

Sika® Separol®-540 Vegetable перевіряється відповідно до внутрішніх процедур тестування Sika®.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Синтетична емульсія
Пакування	Бочки : 210 л., Контейнери: 1000 л.
Вид / Колір	Рідина від світло-жовтого до коричневого кольору

Термін придатності	3 роки від дати виготовлення, якщо рідина правильно зберігається в оригінальній закритій упаковці.
Умови зберігання	Захищати від морозу, прямого сонячного проміння та забруднення. Зберігати при температурі від +5°C до +35°C.
Густота	0,885 кг/дм ³ (при +20°C).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Витрата ~ 40-60 м²/л

Зовнішня температура повітря +5°C мін. / +50°C макс.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

НАНЕСЕННЯ

Перед початком роботи Sika® Separol®-540 Vegetable необхідно ретельно перемішати. Не допускається розведення або змішування Sika® Separol®-540 Vegetable з іншими матеріалами. Sika® Separol®-540 Vegetable наноситься тонким шаром напопередньо очищенню від бруду і бетону поверхню опалубки за допомогою розпилювача, пензля або валика. Отримана в результаті плівка повинна бути витримана протягом 20 хвилин (при + 20°C) для поліпшення властивостей мастила. Оброблену за допомогою Sika® Separol®-540 Vegetable опалубку легко відрізнати від необробленої по маслянистому блиску. Слід уникати нанесення надмірної кількості мастила, утворюються згустки. Слід видалити надлишки мастила ганчіркою або губкою.

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумілінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умови належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і постачань. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна
03022, м. Київ
вул. Смольна, 9 б
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua



Технічна карта матеріалу
Sika® Separol®-540 Vegetable
Жовтень 2021, Версія 01.01
021405021000000160440

Sika®Separol®-540Vegetable-uk-UA-(10-2021)-1-1.pdf