

## ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

## EVERBUILD STICK2® All Purpose Clear Adhesive

Міцний, універсальний прозорий клей, що швидко сохне

## ОПИС

EVERBUILD STICK2® All Purpose Clear Adhesive це міцний, прозорий, який швидко висихає та підходить для різноманітних побутових ремонтів і хобі. Клеїть кераміку, фарфор, кераміку, дерево, картон, папір, більшість пластмас\*, шкіру, пробку, лінолеум, гуму, камінь, скло, метали та щільні тканини як до себе, так і одна до одної.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Можна клеїти кераміку, фарфор, дерево, картон, папір, більшість пластмас, шкіру, пробку, лінолеум, гуму, камінь, скло, метали та щільні тканини.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Добра адгезія
- Швидке висихання
- 5 хвилин з можливістю коригування

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Пакування	30 мл туби
Колір	Прозорий
Термін придатності	3 роки з дати виготовлення в оригінальних не розкритих тубах.
Умови зберігання	Зберігати в сухих прохолодних умовах подалі від джерел займання.

## ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

## ОБМЕЖЕННЯ

- Не приклеює поліетилен, поліпропілен або PTFE.
- Не підходить для склеювання ацетату, віскози або предметів, які містять гарячі рідини.
- Не застосовуйте поблизу полірованих або пофарбованих поверхонь.
- Не застосовуйте в місцях, що піддаються постійному зануренню у воду.
- Не застосовуйте на бітумах, асфальтах, поверхнях

пофарбованих целюлозою.

- Не застосовуйте як клей для дзеркал, оскільки продукт може пошкодити дзеркальну основу.
- Не застосовуйте при температурі нижче +5 °C.
- Оскільки виробник не може знати всіх способів використання своєї продукції, користувачі несуть відповідальність за визначення використання. Якщо ви сумніваєтеся, зверніться за консультацією до технічного відділу.

## ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Зверніться до Паспорту Безпеки

## ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

**Завжди відкривайте та використовуйте цей клей на захищеній робочій поверхні.**

Поверхні, що склеюються, повинні бути чистими, сухими і очищеними від пилу. Застосовувати тільки в добре провітрюваних приміщеннях. Не вдихайте випаровування.

**ПОРИСТІ ПОВЕРХНІ** (тканини, кераміка тощо).

Відкрутіть ковпачок і нанесіть тонкий рівномірний шар клею на одну поверхню. Щільно притисніть дві поверхні одна до одної.

**НЕПОРИСТІ ПОВЕРХНІ** (пластмаси, метали тощо).

Для покращення адгезії, зачистіть обидві поверхні наждачним папером. Відкрутіть ковпачок і нанесіть тонкий рівномірний шар клею на обидві поверхні.

Дайте клею висохнути до міцного липкого стану (приблизно 5-10 хвилин), а потім міцно притисніть обидві поверхні одна до одної.

В обох випадках повна міцність настає через 24 години при 20°C.

Закрутіть ковпачок відразу після нанесення, щоб клей залишався придатним для використання.

### ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ

Очистіть інструменти ацетоном або рідиною для зняття лаку, захистивши суміжні поверхні.

## ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

#### Сіка Україна

03038, м. Київ  
вул. Миколи Грінченка, 4  
Тел.: +38 044 492 94 19  
Факс: +38 044 492 94 18  
www.sika.ua

Технічна карта матеріалу  
EVERBUILD STICK2® All Purpose Clear Adhesive  
Листопад 2024, Версія 01.02  
02051307000000038

