

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sikagard®-850 Activator

Ґрунтування для Sikagard®-850 Clear на покритих мінеральних, металевих або дерев'яних основах

ОПИС

Sikagard®-850 Activator це однокомпонентне, готове до застосування ґрунтування, яке призначене для поліпшення нанесення та адгезії прозорого покриття Sikagard®-850 Clear, що захищає від графіті та небажаних наклейок, на покритих мінеральних, металевих або дерев'яних основах. Цей продукт входить до складу системи захисту від графіті Sikagard®.

ЗАСТОСУВАННЯ

Sikagard®-850 Activator застосовується як ґрунтування на покритих мінеральних, металевих або дерев'яних основах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Однокомпонентний, готовий до застосування
- Ґрунтування, що покращує адгезію
- Призначене спеціально для використання з Sikagard®-850 Clear
- Не містить толуолу та інших ароматичних розчинників

НОРМИ / СТАНДАРТИ

- 50 циклів очищення за стандартом UNE-EN ISO 2409, Sikagard®-552 W + Sikagard®-850 Activator + Sikagard®-850 Clear, Applus, No. 23/32304334

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Пакування	Контейнер на 0,8 кг або 4 кг Інформацію про доступні варіанти пакування див. чинний прайс-лист.	
Вид / Колір	Зовнішній вигляд та колір	Прозора жовтувата рідина
Термін придатності	24 місяці з дати виготовлення	
Умови зберігання	Матеріал слід зберігати в оригінальному, нерозкритому та неушкодженному герметичному пакуванні в сухих умовах при температурі від +5 °C до +30 °C. Завжди дотримуйтесь вказівок на пакуванні. Інформацію щодо безпечного поводження та зберігання див. у чинному Паспорті безпеки.	
Густина	0,76 г/см ³	(EN ISO 2811-1)
В'язкість	1,1 мм ² /с	

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Витрата	50-100 г/м ²
---------	-------------------------

Температура матеріалу	Максимум	+35 °C
	Мінімум	+8 °C
Зовнішня температура повітря	Максимум	+35 °C
	Мінімум	+8 °C
Відносна вологість повітря	Максимум	80 %
Точка роси	Слід бути обережними щодо утворення конденсату. Температура основи та нанесеного, ще не затверділого матеріалу повинна бути щонайменше на +3 °C вищою за точку роси, щоб зменшити ризик утворення конденсату або вицвітання на поверхні нанесеного матеріалу. Низькі температури та висока вологість повітря підвищують ймовірність вицвітання.	
Температура основи	Мінімум	+8 °C
	Максимум	+35 °C
Час очікування / Перекриття	Мінімум	1–2 години
	Максимум	5 годин
	Примітка: Вказані часові показники є приблизними і можуть змінюватися залежно від умов навколишнього середовища, зокрема температури та відносної вологості.	
Час висихання	Від 1 до 2 годин при температурі +20 °C та відносній вологості 40 % Примітка: Вказані часові показники є приблизними і можуть змінюватися залежно від умов навколишнього середовища, зокрема температури та відносної вологості.	

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ

Конструкція системи	Шар	Product
	Ґрунтування для мінеральних основ без покриття	1–2 × Sikagard®-850 Primer
	Активатор для покритих мінеральних, металевих або дерев'яних основ	1 × Sikagard®-850 Activator
	Фінішне покриття	1 × Sikagard®-850 Clear
	Непокриті мінеральні основи можуть набувати «мокрого» вигляду після нанесення Sikagard®-850 Clear. Щоб зменшити цей ефект, дотримуйтесь рекомендованої товщини шару	
	Шар	Матеріал
	Ґрунтування для мінеральних основ без покриття	1–2 × Sikagard®-552 W Aquaprimer
	Активатор для поґрунтованої мінеральної основи	1 × Sikagard®-850 Activator
	Фінішне покриття	1 × Sikagard®-850 Clear

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

ВІДКРИТА МІНЕРАЛЬНА АБО ДЕРЕВ'ЯНА ОСНОВА З ІСНУЮЧИМ ПОКРИТТЯМ

Поверхня має бути чистою, сухою, міцною та вільною від вільних і крихких частинок.

1. Підготуйте основу механічним способом, вибравши та застосувавши обладнання для абразивно-струменевої очистки, парової очистки або гідро-струменевої очистки, що відповідає типу основи.

МЕТАЛЕВІ ОСНОВИ З ПОКРИТТЯМ

Поверхня повинна бути чистою, сухою, міцною та вільною від вільних і крихких частинок.

1. Злегка відшліфуйте покриття дрібнозернистим наждачним папером, щоб створити поверхню з мікротекстурою.
2. Очистіть поверхню, щоб видалити пил або залишки шліфування. Примітка: Використовуйте засіб для очищення, що підходить для існуючого покриття.

ЗАСТОСУВАННЯ

ВАЖЛИВО

Суворо дотримуйтесь процедур монтажу

Суворо дотримуйтесь процедур монтажу, визначених у технічних інструкціях, посібниках із застосування та робочих інструкціях, які завжди необхідно адаптувати до фактичних умов на будівельному майданчику.

НАНЕСЕННЯ ЩІТКОЮ АБО ВАЛИКОМ З СЕРЕДНЬОВИМ АБО ДОВГИМ ВОЛОСЯМ

Попередні умови

Існуючі покриття пройшли випробування та є сумісними з Sikagard®-850 Activator.

1. Нанесіть матеріал на підготовлену основу з необхідною витратою так, щоб поверхня була суцільною та без пор. Примітка: На шорстких поверхнях використовуйте пензель, щоб гарантувати, що ґрунтовка покриває всі поверхні, включаючи порожнини.

НАНЕСЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ БЕЗПОВІТРЯНОГО РОЗПИЛЮВАЧА

Попередні умови

Існуючі покриття були перевірені та є сумісними з Sikagard®-850 Activator.

1. **ВАЖЛИВО** Не використовуйте аерозольне обладнання, призначене для фарбування кузовів автомобілів. Наносьте продукт безперервним струменем із швидкістю, що забезпечує рівномірну товщину шару, щоб поверхня була суцільною та без пор. Примітка: Регулярно очищайте безповітряне обладнання, щоб запобігти засміченню розпилювального сопла затверділими частинками.

Сіка Україна

03038, м. Київ

вул. Миколи Грінченка, 4

Тел.: +38 044 492 94 19

Факс: +38 044 492 94 18

www.sika.ua

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ

Одразу після використання очистіть усі інструменти та обладнання для нанесення розчинником «White Spirit». Матеріал, що застиг можна видалити лише механічним способом.

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Sikagard-850Activator-uk-UA-(10-2026)-3-1.pdf

Технічна карта матеріалу

Sikagard®-850 Activator

Жовтень 2026, Версія 03.01

020303060010000015

