

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sikaplan® W Lock Connection Cap

Ковпачок для трубки Sikaplan® W Control Tube PU

ОПИС

Sikaplan® W Lock Connection Cap герметично закриває ін'єкційний шланг у монтажній коробці. Захищає від потрапляння цементного молока при монолітних роботах або ін'єкційного матеріалу під час прокачування через іншу трубку у системах Sikaplan® з розділенням на секції.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Частина гідроізоляційної системи
- Багаторічний досвід застосування
- Простота застосування

ЗАСТОСУВАННЯ

Використовується для:

- перекриття контрольно-ін'єкційних трубок в гідроізоляційних системах для тунелів
- перекриття контрольно-ін'єкційних трубок в гідроізоляційних системах для підвалів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Корпус	PBT
	Розблокувальне кільце	POM
	Прокладка	NBR
	Фіксатор	Високолегована нержавіюча сталь
Пакування	Пластиковий пакет	
Вид / Колір	Колір	чорний/синій
Термін придатності	5 років від дати виробництва	
Умови зберігання	Продукція має зберігатись в нерозкритій і непошкодженій оригінальній упаковці, в сухих прохолодних умовах. Захищайте від прямих сонячних променів, дощу, снігу, криги, вологи тощо. Завжди звертайте увагу на інформацію на упаковці.	
Вага одиниці	~5 г	

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ

Конструкція системи	Допоміжні матеріали ▪ Sikaplan® W Control Tube PU 6 mm
---------------------	--

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Цей продукт відноситься до продуктів, які зазначені у статті 3 Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH). Він не містить речовин, які виділяються із складу в нормальних або обґрунтовано передбачуваних умовах використання. Згідно статті 31 того ж положення для виводу продукту на ринок, транспортування або використання паспорт безпеки не потрібен. Для безпечного використання дотримуйтесь інструкцій, наведених у цьому паперовому носії даних. Опираючись на наші поточні знання, цей виріб не містить SVHC (речовин, що представляють особливу стурбованість), як зазначено у Додатку XIV Регламенту REACH, або в списку речовин, опублікованих Європейським Агентством з хімічних речовин у концентраціях понад 0,1%.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

НАНЕСЕННЯ

ВАЖЛИВО

Суворо дотримуйтесь процедур зазначених в Керівництві із застосування, Інструкції із застосування та проекті виконання робіт, який необхідно корегувати під реальні умови будівельного майданчика. Sikaplan® W Lock Connection Cap може використовуватися лише фахівцями, що мають досвід праці з даною технологією.

Для отримання додаткової інформації зверніться до наступного Керівництва із застосування:

- Рулонна мембрана (ПВХ) Sikaplan® WP для гідроізоляції підвальних приміщень
- Рулонна мембрана (ТПО) Sikaplan® WT для гідроізоляції підвальних приміщень
- Рулонна мембранна (ПВХ) система Sikaplan® WP для гідроізоляції тунелів
- Рулонна мембранна (ТПО) Sikaplan® WT для гідроізоляції тунелів

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умови належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua