

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

SCHÖNOX® MULTIFIX

Акриловий клей та фіксатор

ОПИС

SCHÖNOX® MULTIFIX це акриловий клей і засіб для фіксації, для багаторазового кріплення і фіксації текстильних покриттів для підлоги, CV покриттів та SL плитки на всіх водостійких основах у внутрішніх приміщеннях.

ЗАСТОСУВАННЯ

SCHÖNOX® MULTIFIX підходить для фіксації:

- Текстильних покриттів
 - спінена підкладка, гладка або тиснена
 - спінений латекс, латексне покриттям або поліуретани з спіненою підкладкою
 - синтетична вторинна основа або джутова основа
 - підкладка з нетканого матеріалу
 - CV покриття
 - SCHÖNOX TS
 - SL плитка проти ковзання (зверніть увагу на спосіб укладки)
- на відповідних основах в середині приміщень.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Низька витрата
- Ґрунтовка не потрібна
- Легко знімається за допомогою мильної води
- Не містить розчинників відповідно до TRGS 610
- Може бути розведений для певних застосувань
- Підходить для миття покриття шампунями відповідно до RAL 991 A2
- Підходить для нанесення на системи з теплою підлогою

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Дисперсія синтетичної смоли з домішками
Пакування	Пластикове відро 14,0 кг
Термін придатності	12 місяців з дати виготовлення

- Можна наносити валиком
- Сильна тягучість
- Короткий час очікування
- Легко наноситься
- Тривале склеювання
- Швидкий набір адгезійного зчеплення
- Клей можна видалити з непористих основ після зняття покриття
- Килимову плитку можна замінювати протягом тривалого часу
- Для використання в середині приміщень

ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Будівельний матеріал перевірений на викиди відповідно до принципів DIBt - номер дозволу: Z-155.20-168
- EMI CODE EC 1: дуже низький рівень викидів
- Екологічна декларація матеріалу відповідно до ISO 14025 та EN 15804

НОРМИ / СТАНДАРТИ

- Відповідає вимогам Директиви про морське обладнання (MED) 2014/90/EU
- Підходить для офісних роликів коліс відповідно до EN 12 529
- Підходить для миття покриття шампунем відповідно до RAL 991 A2

Умови зберігання

Зберігати в непошкоджених оригінальних герметичних відрах у сухому, прохолодному та захищеному від морозу місці. Не зберігати при температурі нижче +5 °С. Відкриті відра слід негайно закрити та використати якомога швидше. Перед застосуванням видаліть плівку, що могла утворитись.

Колір

Світло-бежевий

Густина

~1,1 кг/л

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Витрата

Валик: 0,100 - 0,200 кг/м²
Зубчастий шпатель ТКВ А1-А4: 0,150 - 0,250 кг/м²

Температура основи

Під час укладання SCHÖNOX® MULTIFIX, температура основи повинна бути >+15 °С.

Час затвердіння

Час висихання: ~ 24 години
Кінцева міцність: через ~ 72 години
Значення є приблизними та залежать від місцевих кліматичних коливань і змінюються залежно від поглинання основи та її пористістю.

Час нанесення

Час очікування: ~ 20 - 90 хв
Відкритий час: як контактна фіксація до 2 годин

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

- Відповідна міцність, несуча здатність, стабільність розмірів і стабільна вологість.
- Не містить залишків, які знижують адгезію, наприклад пилу, бруду, масла, жиру та сипучих частинок.
- Для фіксації підлогових покриттів:
 - Існуюча основа повинна бути перевірена на міцність, вологостійкість та чистоту. Стару підлогу слід ретельно очистити.
 - Повне видалення SCHÖNOX® MULTIFIX не гарантується з керамічної плитки, натурального каменю, паркету, лінолеуму та інших покриттів з відкритими порами.
 - Щоб отримати вимоги до основи для конкретних покриттів, зверніться до технічної інформації про матеріал виробника покриттів.
 - Застосовуються вимоги відповідних чинних стандартів, інструкцій і паспортів даних.

ПЕРЕМІШУВАННЯ

SCHÖNOX® MULTIFIX це акриловий клей із дуже низьким рівнем викидів та відмінною клейкістю, та перед використанням його слід перемішати.

МЕТОД / ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

- Покриття, які будуть укладатися за допомогою SCHÖNOX® MULTIFIX, мають бути акліматизованими, ненапруженими (не стягнутими) та рівними.
- Рівномірно розподіліть клей по основі. Уникайте калюж клею.
- Правильна кількість клею визначається підкладкою покриття. Переконайтеся, що є достатнє зволоження підкладки.
- Рекомендований розмір шпателя: ТКВ А1, А2, А3, А4 або валик.
- SCHÖNOX® MULTIFIX можна змішувати з водою до 50% для зменшення адгезії.
- Текстильні покриття з синтетичною підкладкою зазвичай укладаються під час «напівмокрої фази».
- Покриття з гладкою підкладкою зазвичай укладаються під час «фази контакту».
- Килимові плитки вкладаються на розбавлений SCHÖNOX® MULTIFIX, щоб їх було легше видалити. Вони вкладаються під час «контакт-фази».
- Рівень розчинення слід регулювати відповідно до покриття.
- Якщо сумнівається, проведіть тестування або просіть надати спеціальну інформацію.
- Після укладання без бульбашок, розгладьте покриття, а через деякий час знову розгладьте або прикатайте.
- Етапи укладання:
 - «напівмокра фаза»: початок фази контакту, клейові канавки прозорі, присутня тягучість. Клейова борозна ще не просохла.
 - «фаза контакту»: клейка плівка прозора, але все ще липка.
 - Щоб видалити покриття:

- Щоб видалити, покриття повільно відшаровується від основи.
- Видалить залишки клею мильною водою після замочування приблизно у продовж 30 хвилин. За потреби цей процес можна повторити.
- Безпосереднє нанесення на старі залишки невідомого клею може призвести до взаємодії і, таким чином до неприємних запахів.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ

Видалення свіжих залишків з інструментів і обладнання для нанесення можна проводити водою відразу після використання. Затверділий/затверділий матеріал можна видалити лише механічно.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і постачань. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua

Технічна карта матеріалу
SCHNOX® MULTIFIX
Липень 2022, Версія 01.01
02051203000000043

SCHNOXMULTIFIX-uk-UA-(07-2022)-1-1.pdf

