

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sarnavar® Tape F

Бутил-каучукова адгезійна стрічка

ОПИС

Sarnavar® Tape F - це бутил-каучукова стрічка для герметизації з двома поверхнями склеювання і захистом від надмірного розтягування.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Sarnavar® Tape F використовується для склеювання напуста паробар'єру Sarnavar® (на основі поліетилену), а також для прикріплення паробар'єру Sarnavar® до гладких поверхонь.
- Sarnavar® Tape F може бути використаний лише ексклюзивно на рівні вітрозахисту.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Поліпропіленова захисна стрічка
- Адгезійна маса з захистом від надмірного розтягування
- Без розчинників
- Висока надійність

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Бутил-каучук	
Пакування	Пакувальна одиниця:	див. прайс лист
Вид / Колір	Дизайн:	двохстороння адгезійна стрічка
	Колір:	чорний
Термін придатності	2 роки від дати виробництва в закритому, непошкодженому і оригінальному пакуванні.	
Умови зберігання	Рулони зберігають від +5 °C до +25 °C в горизонтальному положенні на палетах, захищеними від сонячних променів, дощу і снігу. Не складати рулони в штабель при зберіганні і транспортуванні.	
Довжина	40,00 м (- 5 см / + 20 см)	
Ширина	15 мм (± 1,0 мм)	
Товщина шару	1,0 мм (- 0 мм / + 0,2 мм) Густина: 1,2 г/см ³ (+20 °C)	

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ

Конструкція системи	Використовується з наступним матеріалом: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarnavar® PE паробар'єр
---------------------	--

Сумісність

Не сумісний при прямому контакті з ПВХ, дьогтем, асфальтом, гарячим бітумом, просочуваннями для дерева з вмістом поверхнево-активних речовин, а також з субстанціями з вмістом олій, розчинників чи зволожуючих речовин.

Не стійкий до постійної дії УФ радіації.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

Європейським Агентством з хімічних речовин у концентраціях понад 0,1%.

ЯКІСТЬ ОСНОВИ

Поверхні, що контактують повинні бути міцними, сухими, чистими, без пилу, мастил та інших матеріалів, які погіршують адгезію.

НАНЕСЕННЯ

Монтажні роботи повинні виконувати лише підрядники, які мають сертифікат Sika з гідроізоляції дахів.

Температурні обмеження при монтажі Sarnavar®

Таре F:

для об'єднання в напустках і для деталей від +5 °C / до макс. +40 °C

МЕТОД / ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

Згідно з чинною інструкцією для монтажу систем плоских покрівель Sarnafil® і Sikaplan®. Ширина напусток аркушів паробар'єру повинна бути 80 мм.

ОБМЕЖЕННЯ

Географія / Клімат

Використання Sarnavar® Таре F обмежується географічним положенням з середньо місячною мінімальною температурою -50 °C. Постійна середня температура експлуатації обмежується до +50 °C.

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) NO 1907/2006 - REACH

Цей продукт відноситься до продуктів, які зазначені у статті 3 Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH). Він не містить речовин, які виділяються із складу в нормальних або обґрунтовано передбачуваних умовах використання. Згідно статті 31 того ж положення для виводу продукту на ринок, транспортування або використання паспорт безпеки не потрібен. Для безпечного використання дотримуйтесь інструкцій, наведених у цьому паперовому носії даних. Опираючись на наші поточні знання, цей виріб не містить SVHC (речовин, що представляють особливу стурбованість), як зазначено у Додатку XIV Регламенту REACH, або в списку речовин, опублікованих

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і постачань. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua



Технічна карта матеріалу
Sarnavap® Таре F
Вересень 2018, Версія 01.01
020945051200000002

SarnavapTapeF-uk-UA-(09-2018)-1-1.pdf

