

## ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

# Sikafloor® PurCem® Colour Paste/Pack

### БАРВНИК ДЛЯ СИСТЕМ МАТЕРІАЛІВ SIKAFLOOR® PURCEM®

#### ОПИС

Sikafloor® PurCem® Colour Paste/Pack це четвертий компонент або компонент D систем матеріалів Sikafloor® PurCem®, що не містять розчинників і складаються з поліуретану, цементу та заповнювачів, та застосовуються в якості самовирівнюючих, тонкошарових покриттів та покриттів з присипкою для важких умов експлуатації.

#### ЗАСТОСУВАННЯ

Sikafloor® PurCem® Colour Paste/Pack розроблено для забарвлення систем матеріалів PurCem®

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- На водній основі, без запаху
- Не містить розчинників, дуже низький вміст летких органічних компаундів (VOC)
- Легкість дозування та дуже добра розчинність
- Біологічна стійкість. Не сприяє росту бактерій та плісняви

#### НОРМИ / СТАНДАРТИ

- Відповідає вимогам EN 13813:2002, як компонент декількох різних систем матеріалів Sikafloor® PurCem®
- Стандарти EN1186, EN 13130, та prCEN/TS 14234, та Декрет щодо споживчих товарів, що представляє Директиви 89/109/ЕЕС, 90/128/ЕЕС та 2002/72/ЕС щодо контакту з продуктами харчування, Протоколу випробувань ISEGA № 32758 U11 та № 32759 U11 від 06.12.2011. (Випробування матеріалів Sikafloor®-20/-21/-22/-29 та -31 PurCem® в базовій та LP версіях).
- Відповідає вимогам USDA.
- Схвалено канадською агенцією з контролю продуктів харчування для застосування на підприємствах харчової промисловості на території Канади.
- Відповідає британському стандарту BSS для застосування на території Великобританії.
- Дослідницька асоціація харчової промисловості Campden and Chorleywood, № S/REP/125424/1a та 2a від 08.02.2012.
- Протоколи випробувань на клас горючості згідно EN 13501-1, Exova Warrington Fire № 317045, № 317047 та №317050 від 24.03.2012 та №318327 від 24.05.2012.
- Інші дані наведені на підставі результатів внутрішніх випробувань.

#### ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Поліол та барвники на водній основі	
Пакування	Компонент D:	Пластиковий мішок 0,385 кг для Компонента А (нейтральний)
Вид / Колір	Компонент D кольори згідно переліку нижче для Компонента А (нейтральний)	
	Стандартні кольори: Agate Grey, Beige, Dusty Grey, Grass Green , Light Grey, Maize Yellow, Oxide Red, Pebble Grey, Sky Blue	

<b>Термін придатності</b>	24 місяці з дати виробництва		
<b>Умови зберігання</b>	Зберігати в нерозкритій і непошкодженій заводській упаковці в сухих умовах при температурі від +5 °C до +30 °C.		
<b>Густина</b>	Компонент D	~ 1,45 – 1,55 кг/л	(EN ISO 2811-1) (ASTM C 905)
Дані при температурі +20 °C в залежності від кольору			

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ

<b>Система</b>	Матеріал є одним з чотирьох компонентів системи матеріалів Sikafloor® PurCem®. Перед застосуванням вивчіть відповідні технічні карти матеріалів. Для отримання додаткової інформації, будь-ласка, дивіться технічну карту системи та керівництво з нанесення.
----------------	--

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

<b>Пропорції перемішування</b>	Дивіться відповідну технічну карту матеріалу.
<b>Витрата</b>	Мішок 0,385 кг на один комплект компонентів для перемішування.

## ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

### ПЕРЕМІШУВАННЯ

Для ретельного розмішування в компоненті А (нейтральний) слід використовувати низькошвидкісний електричний змішувач (300 – 400 об/хв.). Для перемішування інших матеріалів дивіться рекомендації щодо обладнання, наведені у відповідній технічній карті матеріалу.

### НАНЕСЕННЯ

Будь-ласка, дивіться відповідну технічну карту матеріалу, що наноситься.

### ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ

Одразу після використання очистіть інструмент і обладнання за допомогою розчинника Thinner C. Матеріал, що затвердів, можна видалити лише механічним шляхом.

## ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ

- Методичний довідник з матеріалів Sikafloor® PurCem®
- Керівництво Sika® з перемішування та нанесення матеріалів для улаштування підлог
- Керівництво Sika® з оцінки та підготовки поверхні
- Технічні карти систем матеріалів Sikafloor® PurCem®

## ОБМЕЖЕННЯ

Sikafloor® PurCem® Colour Paste/Pack виливається у суміш, інакше пропорції перемішування компонентів будуть порушені, що може вплинути на остаточні характеристики матеріалу.

## ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу

базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

## МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

## ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

## ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і постачань. Користувачі повинні

завжди звертатися до останньої чинної редакції  
Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії  
якої будуть надані за запитом.

**Сіка Україна**

03022, м. Київ

вул. Смольна, 9 Б

Тел.: +38 044 492 94 19

Факс: +38 044 492 94 18

[www.sika.ua](http://www.sika.ua)



Технічна карта матеріалу  
Sikafloor® PurCem® Colour Paste/Pack  
Червень 2018, Версія 01.01  
020814020020000008

SikafloorPurCemColourPastePack-uk-UA-(06-2018)-1-1.pdf

