

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sika® Trocal Cleaner L-100

ОЧИСНИК ДЛЯ МЕМБРАН SikaPlan

ОПИС

Sika® Trocal Cleaner L-100 це очисник на основі сольвентів для підготовування покрівельних гідроізоляційних мембран Sikaplan®.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Очисник для видалення місцевих забруднень із швів покрівельних гідроізоляційних мембран Sikaplan®.
- Підготовування старих ПВХ-мембран Sikaplan® до зварювання
- Розбавлення клею Sika-Trocal® C 733
- Знежирення аркушів жерсті
- Підготовування ПВХ-мембран до холодного зварювання

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Розчиняє забруднення з клейових смол, мастики та бітуму
- Швидко випаровується
- Легкозаймистий
- Може бути придатним для чищення металевого обладнання та інструментів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Суміш летких сольвентів				
Пакування	Контейнер:	4 кг, 9 кг			
	Пакувальна одиниця:	Європалета чи окремий контейнер			
	Див. чинний прais лист щодо варіантів пакування.				
Вид / Колір	Прозорий				
Термін придатності	24 місяці від дати виробництва				
Умови зберігання	Зберігайте матеріал в оригінальних, закритих і неушкоджених герметичних пакуваннях в сухих умовах та захищеним від прямих променів сонця. Завжди перевіряйте пакування. Продукт дуже легкозаймистий: див. Норми зберігання та використання небезпечних продуктів. Завжди перевіряйте пакування.				
Густина	0,9 кг/л				
Консистенція	Рідина				

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Зовнішня температура повітря

+30 °C мін. / +60 °C макс.

Температура основи

-20 °C мін. / +60 °C макс.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

НАНЕСЕННЯ

Дотримуйтесь процедур з укладання, що визначені у Технологічних регламентах, інструкціях з укладання чи інструкціях з виконання праць.

Використання в якості очисника

Sika® Trocal Cleaner L-100 має високий вплив на текстильні кольори та бруд. Щоб запобігти зміні кольору на поверхні мембрани, рекомендується використовувати білі серветки для чищення. Проливання Sika® Trocal Cleaner L-100 необхідно негайно розсмоктати сухими серветками. Засобові на поверхні мембрани необхідно дозволити повністю випаруватися перед зварюванням швів.

Використання для розбавлення клею

Див. Технічну карту матеріалу Sika-Trocal® C 733

ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ

- Інструкція з монтажу: Чинна інструкція для покрівельних гідроізоляційних мембран.

ОБМЕЖЕННЯ

- Розчиняє термопласти, яні не стійкі до розчинників (наприклад, полістирол, полікарбонат, акрил)
- Не використовуйте очисник для миття великих ділянок поверхні даху.
- Sika® Trocal Cleaner L-100 знижує якість зварних швів і має використовуватися лише на сильно забруднених ділянках.
- Під час нанесення використовуйте стійкі до розчинників рукавички та захисні окуляри.
- Мінімальна кількість очисника погіршує термопластичні поверхні.
- Sika® Trocal Cleaner L-100 містить високолеткі та легкозаймисті розчинники. Нанесення в закритих приміщеннях повинно виконуватися лише при достатній вентиляції приміщення. Не палити і уникати відкритого вогню.
- Залишки продукту будуть випаровуватися швидко.

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

Sika Україна

03038, м. Київ

вул. Миколи Грінченка, 4

Тел.: +38 044 492 94 19

Факс: +38 044 492 94 18

www.sika.ua



ISO 9001 ISO 14001
OHSAS 18001

Технічна карта матеріалу

Sika® Trocal Cleaner L-100

Жовтень 2020, Версія 01.01

020945071050000002

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумілінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умови належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших позицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і постачань. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

SikaTrocalCleanerL-100-uk-UA-(10-2020)-1-1.pdf

BUILDING TRUST

