

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

SikaRoof® Tape P

Поліакрилатна адгезійна стрічка для покрівельних мембран Sarnafil® і Sikaplan®

ОПИС

SikaRoof® Tape P це поліакрилатна двостороння адгезійна стрічка, що використовується з покрівельними мембранами Sarnafil® і Sikaplan®.

ЗАСТОСУВАННЯ

SikaRoof® Tape P може використовуватися лише до-свідченими професіоналами.

- Кріпить покрівельні мембрани Sarnafil® T, Sarnafil® AT і Sikaplan® T до ряду вертикальних основ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Висока липкість і довготермінова адгезія
- Захистна плівка, що знімається пальцем
- Не містить галогенів і сполук важких металів
- Легко укладається

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Адгезійна основа Клей Захисна плівка	Поліестер Поліакрилат Силіконізований ПП
Пакування	4 рулони в коробці Див. чинний прайс-лист щодо варіантів пакування	
Термін придатності	18 місяців від дати виробництва до укладання	
Умови зберігання	Продукт необхідно зберігати в оригінальному закритому та непошкодженому герметичному пакуванні в сухих умовах при температурі від + 5 °C до + 25 °C. Завжди перевіряйте пакування.	
Вид / Колір	Безколірний	
Довжина	25,00 м (± 0,5 м)	
Ширина	115 мм (±5 мм)	
Товщина шару	Загалом 0,50 мм (±0,05 мм)	
Вага одиниці	1700 г (± 100 г) на рулон	

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ

Конструкція системи

Сумісні системні продукти:

- покрівельні мембрани Sarnafil® T і Sarnafil® AT

- покрівельні мембрани Sikaplan® T

Допоміжні продукти:

- Primer-780

Сумісність

Несумісний при прямому контакті з дьогтем, асфальтом, гарячим бітумом, ПВХ-П, консервантами для деревини з поверхнево-активними речовинами та речовинами, що містять оливи, розчинники або зволожувачі. Ці матеріали можуть негативно вплинути на властивості продукту.

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Видовження при руйнуванні

15–25 %

(EN 14410)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Зовнішня температура повітря

Перед укладанням температура стрічки повинна мати температуру навколишнього середовища. Мін. +5 °C / макс. +40 °C

Температура основи

+5 °C мін. / +40 °C макс.

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ОБМЕЖЕННЯ

Роботи з укладання повинні виконуватися лише досвідченими підрядниками, які мають досвід такого типу праці та Сертифікат Sika®.

- Використання SikaRoof® Tape P обмежується географічним положенням із середньомісячною мінімальною температурою -20 °C. Постійна температура навколишнього середовища під час використання обмежена +50 °C.
- Використання деяких допоміжних продуктів, таких як клеї, очисники та розчинники, обмежується температурою вище +5 °C. Дотримуйтеся температурних обмежень, зазначених у відповідних Технічних картах матеріалів.
- Не підходить для постійного використання під впливом погодних умов.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) NO 1907/2006 - REACH

Цей продукт відноситься до продуктів, які зазначені у статті 3 Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH). Він не містить речовин, які виділяються із складу в нормальних або обґрунтовано передбачуваних умовах використання. Згідно статті 31 того ж положення для виводу продукту на ринок, транспортування або використання паспорт безпеки не потрібен. Для безпечного використання дотримуйтеся інструкцій, наведених у цьому паперовому носії даних. Опираючись на наші поточні знання, цей виріб не містить SVHC (речовин, що представляють особливу стурбованість), як зазначено у Додатку XIV Регламенту REACH, або в списку речовин, опублікованих Європейським Агентством з хімічних речовин у кон-

центраціях понад 0,1%.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

ЯКІСТЬ ОСНОВИ

Основа має бути конструкційно міцною, поверхня повинна бути сухою, чистою та вільною від будь-яких забруднень, таких як пил, бруд, оливи, жир і погано зчеплені фарби, які можуть вплинути на адгезію.

Для склеювання підходять такі основи:

Орієнтовано-стружкові плити (OSB), фанера, гладкий бетон, пінополістирол (EPS), екструдований полістирол (XPS), метал, поліпропіленові (PP), поліуретанові (PUR) і поліізоціануратні (PIR) плити (з алюмінієвим і скляним покриттям)

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Весь пил, сипкі і крихкі матеріали необхідно повністю видалити з усіх поверхонь перед наклеюванням стрічки. Перед укладанням стрічки на пористі основи необхідно нанести ґрунтування Primer-780 (див. Технічну карту матеріалу).

МЕТОД / ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

Строго дотримуйтеся способу монтажу, як це описано в посібниках із застосування та в інструкціях з монтажних робіт, які завжди мають бути відкоректовані згідно з умовами на будівельному майданчику.

Горизонтальне укладання для висоти примикань < 300 мм.

Вертикальне укладання для висоти примикань > 300 мм з кроком ~300 мм.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua

Технічна карта матеріалу
SikaRoof® Tape P
Жовтень 2023, Версія 01.01
020945051200000013

SikaRoofTapeP-uk-UA-(10-2023)-1-1.pdf

