

ПОПЕРЕДНЯ ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ 2024-02-22

SikaProof® Tape A+ N

Самоклеюча стрічка для внутрішніх швів гідроізоляційної системи SikaProof® A+

ОПИС

SikaProof® Tape A+ N - самоклеюча стрічка на основі поліакрилатного клею з плівкою-носієм і розділовим лайнером.

ЗАСТОСУВАННЯ

Матеріал використовується для герметизації та склеювання напусків, примикань та вузлів в системі мембран SikaProof® A+

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Повністю приклеюється до бетонної основи
- Відсутнє розтікання води між бетонною основою та мембранною системою
- Високий ступінь герметизації та адгезії в холодних та вологих умовах
- Швидкий та простий монтаж

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Пакування	4 рулони в картонній коробці	
	Довжина рулону	25 м
	Ширина рулону	(120 ± 5) мм
Термін придатності	18 місяців від дати виробництва	
Умови зберігання	Матеріал повинен зберігатись у закритому, не пошкодженому, заводському пакуванні в сухих умовах при температурі від +5 °C до +30 °C. Завжди керуйтеся інформацією, що вказана на пакуванні.	
Вид / Колір	Верхній шар	Світло-сірий гібридний шар на жовтому гідроізоляційному шарі
	Нижній шар	Прозорий поліакрилатний клей, покритий прозорим розділовим лайнером
Товщина шару	1,68 мм(+0,17 мм / -0,08 мм)	

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ

Конструкція системи	SikaProof® Tape A+ N є складовою гідроізоляційної системи SikaProof® A+. За більш детальною інформацією звертайтеся до Інструкцій із використання системи SikaProof® A+
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Зовнішня температура повітря

Максимум

+45 °C

Мінімум

+5 °C

Температура основи

Мінімум

+5 °C

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ

- Інструкція із використання системи SikaProof® A+
- Інструкція із застосування SikaProof® A+

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Цей продукт відноситься до продуктів, які зазначені у статті 3 Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH). Він не містить речовин, які виділяються із складу в нормальних або обґрунтовано передбачуваних умовах використання. Згідно статті 31 того ж положення для виводу продукту на ринок, транспортування або використання паспорт безпеки не потрібен. Для безпечного використання дотримуйтесь інструкцій, наведених у цьому паперовому носії даних. Опираючись на наші поточні знання, цей виріб не містить SVHC (речовин, що представляють особливу стурбованість), як зазначено у Додатку XIV Регламенту REACH, або в списку речовин, опублікованих Європейським Агентством з хімічних речовин у концентраціях понад 0,1%.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

ЯКІСТЬ ОСНОВИ

Основа, гібридний адгезійний шар SikaProof® A+, повинна бути сухою (або злегка вологою), чистою та без будь-яких матеріалів, що можуть перешкоджати адгезії.

Застосування за несприятливих умов

За певних обставин матеріал може використовуватись в умовах, що відрізняються від зазначених в цьому документі. Однак, для цього необхідно виконати спеціальні заходи. Зверніться до технічної служби Sika за детальною інформацією.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua

НАНЕСЕННЯ

ВАЖЛИВО

Суворо дотримуйтесь процедур зазначених в Рекомендаціях та Інструкції із застосування та проекту виконання робіт, який має відповідати реальним умовам будівельного майданчика.

ВАЖЛИВО

Монтаж кваліфікованим персоналом

Монтаж повинен виконуватись лише фахівцями, що пройшли навчання та сертифіковані або мають досвід праці з даною технологією.

ВАЖЛИВО

Стійкість до атмосферного впливу та УФ

SikaProof® Tape A+ N не має постійної стійкості до атмосферного впливу та УФ променів.

Захистіть матеріал якомога швидше але не пізніше 90 днів після монтажу

- Зніміть розділовий лайнер
- Розмістіть стрічку на сірому шарі мембрани SikaProof® A+
- Щільно притисніть стрічку валком.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

PROVISIONAL_SikaProofTapeA+N-uk-UA-(02-2024)-2-1.pdf

Попередня Технічна карта матеріалу 2024-02-22

SikaProof® Tape A+ N
Лютий 2024, Версія 02.01
020720308000000021

