

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sikafloor® Pronto Filler

Наповнювач для матеріалів на основі ПММА

ОПИС

Sikafloor® Pronto Filler — це інертний наповнювач, який використовується для наповнення підлогових ПММА смол Sikafloor®.

ЗАСТОСУВАННЯ

Sikafloor® Pronto Filler може використовуватися лише фахівцями, що мають досвід праці з даною технологією.

- У поєднанні з ПММА смолами Sikafloor®
- Запобігання осідання піску в засипних системах

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Покращує механічні властивості смоли (залежно від кількості)
- Дозволяє регулювати в'язкість нанесеної ПММА смоли Sikafloor®
- Економічний, простий у змішуванні та використанні
- Жодного впливу на життєздатність або швидкість тверднення
- Низькі витрати для зміни в'язкості смоли
- Інертний

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Пакування	25 кг Зверніться до актуального прайс-листа, щоб дізнатися про доступні варіанти упаковки
Термін придатності	5 років з дати виробництва
Умови зберігання	Матеріал необхідно зберігати в оригінальній, невідкритій і неушкодженій герметичній упаковці в сухому приміщенні за температури від +5 °C до +30 °C. Завжди звертайте увагу на упаковку.
Вид / Колір	Білий, дрібний наповнювач

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Пропорції перемішування	Зверніться до індивідуальної системної карти
Витрата	Зверніться до індивідуальної системної карти

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ОБМЕЖЕННЯ

Sikafloor® Pronto Filler було перевірено на придатність із ПММА смолами Sikafloor®. Не замінюйте альтернативними наповнювачами, оскільки це вплине на властивості смол.

Не змішуйте Sikafloor® Pronto Filler вручну, змішуйте лише механічно.

Надмірне додавання матеріалу може вплинути на адгезію та тверднення.

Захищати від вологи. Sikafloor® Pronto Filler має залишатися сухим, інакше це може вплинути на адгезію та утворення плям на поверхні фінішного покриття.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

НАНЕСЕННЯ

Загальні умови

Необхідну кількість Sikafloor® Pronto Filler додають до ПММА смоли Sikafloor®, у відповідності з даними, вказаними в системній карті покриття, якісно перемішуючи до однорідного стану без будь-яких видимих грудок. Зверніться до індивідуальної системної карти.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умови належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua

Технічна карта матеріалу
Sikafloor® Pronto Filler
Березень 2024, Версія 04.01
020813010010000004

SikafloorProntoFiller-uk-UA-(03-2024)-4-1.pdf

