

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sika® Igoalflex®-301 Accelerator

Прискорювач для Sika® Igoalflex®-301

ОПИС

Sika® Igoalflex®-301 Accelerator - добавка для скорочення часу повного висихання Sika® Igoalflex®-301 в складних умовах, як-от низька температура, висока вологість або можливі опади.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Sika® Igoalflex®-301 Accelerator застосовується виключно з Sika® Igoalflex®-301 для скорочення часу повного висихання.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Дозволяє застосовувати Sika® Igoalflex®-301 за різних погодних умов
- Скорочує час висихання
- Скорочує очікування стійкості до дощу
- Легко перемішується
- Постачається в упаковці, що відповідає упаковці Sika® Igoalflex®-301

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Прискорювач твердіння
Пакування	50 г, 100 г та 200 г Варіанти пакування зазначені в діючому прайс-листі.
Термін придатності	12 місяців від дати виробництва
Умови зберігання	Матеріал необхідно зберігати в оригінальній нерозкритій і непошкодженій упаковці у сухих умовах за температури від +5°C до +30°C. Завжди перевіряйте інформацію на упаковці.
Вид / Колір	Блакитний

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ОБМЕЖЕННЯ

- Відкривши упаковку, для подальшого зберігання закрийте її герметично, для захисту від вологи.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

МЕТОД / ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

Увага: час життя змішаного матеріала складає до 1 години.

- Одразу після відкриття пляшки з Sika® Igoalflex®-301 Accelerator, змішайте його з Sika® Igoalflex®-301 вручну або міксером.
- Обов'язково уважно прочитайте технічну карту на Sika® Igoalflex®-301.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua

Технічна карта матеріалу
Sika® Igoalflex®-301 Accelerator
Травень 2023, Версія 01.01
020706802000000005

Sikalgoalflex-301Accelerator-uk-UA-(05-2023)-1-1.pdf

