

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sika® Spacer Tape HD

Самоклеюча дистанційна стрічка з пінополіуретану з відкритими порами

ОСНОВНІ ДАНІ ПРОДУКТУ (ДОДАТКОВІ ЗНАЧЕННЯ ДИВІТЬСЯ В ПАСПОРТІ БЕЗПЕКИ)

Хімічна основа	Пінополіуретан з відкритими порами	
Колір	Чорний, сірий	
Температура застосування	15 – 50°C	
Shore A (CQP023-1)	30	
Сила стиснення (ASTM D-1667)	10 % стиснення	0,1 Н/мм ²
Робоча температура	-40 – 80°C	
Термін придатності	18 місяців ^A	

^{A)} зберігання при температурі нижче 25°C в сухому, захищенному від сонячних променів місці

ОПИС

Sika® Spacer Tape HD - це високоміцна пінополіуретанова структурна дистанційна стрічка для скління та облицювання з відкритими порами, з чутливим до тиску клеєм і поліетиленовою підкладкою з обох боків.

ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ

- Забезпечує проникнення повітря і вологи для затвердіння силіконових клейів Sikasil®.
- Сумісний з продуктами Sikasil® SG, IG, WT i WS

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

Sika® Spacer Tape HD зазвичай використовується в структурних конструкціях склопакетів для регулювання правильних розмірів з'єднань.

Цей продукт призначений лише для досвідчених професійних користувачів. Для забезпечення адгезії та сумісності матеріалів необхідно провести випробування на реальних основах і в реальних умовах.

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sika® Spacer Tape HD
Версія 02.01 (03 - 2023), uk_UA
019400000099001000

МЕТОД ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка Поверхні

Поверхня повинна бути чистою, сухою, без жиру, пилу і сторонніх часток.

Застосування

Вирівняйте і прикладіть стрічку до однієї контактної поверхні і переконайтесь, що дотримані заплановані розміри стику. Пригиніть стрічку до основи. Зніміть захисну підкладку і відразу ж покладіть другу поверхню (попередньо очищенну, див. вище) на стрічку.

ВАЖЛИВО

Sika® Spacer Tape HD збереже свою форму і розмір за більшості умов, але не є структурним компонентом.

Після накладання дистанційної стрічки її не можна знімати і використовувати повторно. Тому дуже важливо ретельно розташувати стрічку. Переконайтесь, що продукт контактує з обома поверхнями. Якщо елемент вирівняно неправильно, зніміть використану дистанційну стрічку, викиньте її і повторіть наклеювання з новою стрічкою.

Sika® Spacer Tape HD сумісний з герметиками та kleями Sikasil® SG, WT, WS та IG. Всі інші герметики повинні бути перевірені виробником на сумісність і повинні бути схвалені компанією Sika перед використанням. Sika® Spacer Tape HD може використовуватися в структурному склінні або склеюванні вікон тільки досвідченими фахівцями, після детального вивчення і письмового схвалення відповідних деталей проекту технічним відділом Sika Industry.

Застосування дистанційних стрічок шириною понад 20 мм може привести до інкаспуляції повітряних бульбашок, які можуть бути видимими за прозорими типами скла.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, що міститься в цьому документі, надається лише для загального ознайомлення. Консультації щодо конкретних застосувань можна отримати за запитом у технічному відділі Sika Industry.

Копії наступних публікацій доступні за записом:

- Паспорти безпеки

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПАКУВАННЯ

Стандартні розміри рулонів

Товщина [мм]	Ширина [мм]	Довжина [м]
3,2	6, 10	15,25
4,8	6, 10, 12	15,25
6,4*	6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 22	15,25
8,0*	6, 8, 9, 10, 12, 20	7,60
9,5*	6, 8, 10, 12, 18	7,60

* доступний в сірому

ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЇ ПРОДУКТУ

Всі технічні дані в даному документі базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКИ

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючу Карту матеріалу з безпеки, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумілінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умови належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і постачань. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за записом.

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sika® Spacer Tape HD

Версія 02.01 (03 - 2023), uk_UA
019400000099001000

ТОВ "Sika Україна"

03680, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел. +38 044 492 94 19
Факс +38 044 492 94 18
www.sika.ua

