

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

SikaBit® PRO E40 -20 S

Еластомерна гідроізоляційна бітумна мембрана, що наплавляється та має гнучкість при -20°C

ОПИС

SikaBit® PRO E40 -20 S це SBS модифікована гідроізоляційна мембрана, що наплавляється і має гнучкість при -20 °C. Вона армована поліестеровим нетканим матеріалом, який забезпечує стабільність розмірів мембрани. З нижньої сторони для легкості укладання влаштована плівка, яка видаляється під час монтажу.

ЗАСТОСУВАННЯ

Гідроізоляційна мембрана для:

- Плоских дахів під захисні шари чи баласт
- Балкони і тераси під плитку
- Підпірні стіни і фундаменти
- Вологі площини
- В якості базового шару в двошарових пікрівельних системах
- Захист багатьох типів основ з широким спектром використання

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Фініш верхньої поверхні: пісок
- Добра водонепроникність
- Добре видовження та гнучкість на брусі
- Товщина: ~4,0 мм
- Високі механічні властивості (розтяг, роздир, зсув)
- Легкий монтаж способом наплавлення
- Наявність праймерів, які підходять до основи та погодніх умов

НОРМИ / СТАНДАРТИ

- СЕ маркування і Декларація відповідності до EN 13707 - Армовані бітумні аркуші для гідроізоляції дахів
- СЕ маркування і Декларація відповідності до EN 13969 - Вологонепроникність для будівель, включно з гідроізоляцією фундаментів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	SBS модифікований бітум	
Армуючий матеріал	Неткані поліестерові тканини	
Пакування	Розміри рулону	
	Довжина	7,50 м
	Ширина	1,00 м
Див. чинний прайс-лист щодо варіантів пакування		
Вид / Колір	Верхня сторона	Пісок
	Нижня сторона	Поліетиленова плівка
Термін придатності	36 місяців від дати виробництва до укладання	
Умови зберігання	Продукт повинен зберігатися в оригінальному непошкодженному і не-відкритому пакуванні в сухих умовах при температурі від +5°C до +35°C. Зберігайте рулони у вертикальному положенні. Не складайте	

Технічна карта матеріалу

SikaBit® PRO E40 -20 S

Квітень 2021, Версія 01.01

020920011990000375

рулони один на інший, а також під палети з будь якими іншими матеріалами при зберіганні чи транспортуванні. Завжди перевіряйте пакування.

Декларація матеріалів	▪ EN 13707 - Армовані бітумні аркуші для гідроізоляції дахів ▪ EN 13969 - Вологонепроникність для будівель, включно з гідроізоляцією фундаментів	
Довжина	7,5 м ± 1,0 %	(EN 1848-1)
Ширина	1 м ± 1,0 %	(EN 1848-1)
Ефективна товщина	4,0 ± 0,2 мм	(EN 1849-1)

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Опір до динамічного удару	900 м	(EN 12691 - Метод А)
Міцність на розтяг	Поздовжня Поперечна	1100 ± 250 Н/50 мм 800 ± 250 Н/50 мм
Видовження	Поздовжнє Поперечне	50 ± 10 % 50 ± 10 %
Гнучкість при низькій температурі	≤ -20 °C	(EN 1109)
Тепlostійкість	≥ +90 °C	(EN 1110)
Водонепроникність	200 кПа (Тест метод В)	(EN 1928)
Зовнішні протипожежні характеристики	Broof (t1) – в залежності від системи	(EN 13501-5)
Вогнестійкість	Клас Е	(EN 13501-1)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Зовнішня температура повітря	+5 °C мін. / +50 °C макс.
Відносна вологість повітря	80 % макс.
Температура основи	+5 °C мін. / +50 °C макс.

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ОБМЕЖЕННЯ

- При низьких температурах, будьте обережні при розгортанні рулонів, щоб не пошкодити мембрани.
- Використовуйте відповідне взуття, щоб не пошкодити мембрани.
- Не укладайте на мокрі, вологі та нечисті поверхні.
- Не перегрівайте мембрани, тому що поліестерове армування (точка плавлення +260 °C) буде руйнуватися, що приведе до неможливості використання мембрани.
- У випадку недостатнього нагрівання мембрани адгезія з основою, між шарами чи в напусках буде недостатньою. В таких випадках слід підірвати ділянки, що не приkleені і повторно виконати наплавлення.

- Якщо на етикетці рулону надрукований символ сезонності, рекомендується використання мембрани під час вказаного сезону.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) NO 1907/2006 - REACH

Цей продукт відноситься до продуктів, які зазначені у статті 3 Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH). Він не містить речовин, які виділяються із складу в нормальніх або обґрунтовано передбачуваних умовах використання. Згідно статті 31 того ж положення для виводу продукта на ринок, транспортування або використання паспорт безпеки не потрібен. Для безпечної використання дотримуйтесь інструкцій, наведених у цьому паперовому носії даних. Оираючись на наші поточні знання, цей виріб не містить SVHC (речовин, що представляють особливу стурбованість), як зазначено у Додатку XIV Регламенту REACH, або в списку речовин, опублікованих Європейським Агентством з хімічних речовин у концентраціях понад 0,1%.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

ЯКІСТЬ ОСНОВИ

- Несуча конструкція повинна мати достатню міцність, щоб можна було уклсти всі нові та існуючі шари конструкції гідроізоляції.
- При використанні в якості покрівельної мембрани, завершена покрівельна система повинна бути запроектована з врахуванням сприйняття вітрових навантажень.
- Основа повинна бути однорідною, міцною, гладкою без будь яких гострий виступів і задирів, чистою, сухою, без мастил, бітуму, олив, пилу та крихких і ламких часток.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Вистовуйте відповідне обладнання для досягнення вимог щодо якості основи.

МЕТОД / ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

Спосіб монтажу

Строго дотримуйтесь інструкцій з укладання, як це вказано в Технологічних регламентах, інструкціях з укладання та робочих інструкціях, які повинні завжди бути адаптовані до актуальних умов майданчика.

Грунтuvання

Нанесіть відповідний праймер з лінійки матеріалів Sika® Igolflex® P, з правильною витратою на підготовану суху поверхню парапетів та дозвольте висохнути перед наступною операцією укладання. Див. Технічні карти матеріалів.

Вирівнювання

Розгорніть, вирівняйте і повторно розгорніть перед наплавленням.

Напуска

Бокова: 90 мм. Торцева: 150 мм.

Кріплення

Якщо SikaBit® PRO E40 -20 S застосовується в якості базового покрівельного шару, вона може бути механічно закріплена до основи, використовуючи правильний тип з'єднання. Для додаткової інформації звертайтесь до Технічного відділу Sika.

Наплавлення

Використовуйте газовий пальник для нагрівання основи і захисної плівки нижньої сторони мембрани. Коли захисна плівка почне розм'ягчуватися це означатиме, що мембрана готова до наклеювання. Розгортаєте мембрани вперед і міцно притискайте до основи для об'єднання. Переконайтесь, що смужка розплавленого бітуму є видимою вздовж повної довжини стороїн напустки і торців при укладанні.

Спряження/Деталі

Усі спряження і деталі, такі як зовнішні кути, парапети, вентиляційні трубки, воронки, опорні метало-конструкції та ін., повинні бути ефективно герметизовані. Герметизація спряжень і вузлів повинна виконуватися згідно з рекомендаціями для мембран, що наплавляються.

Захист

Мембрани слід захистити від пошкоджень впродовж виконання будь яких праць на майданчику.

ДОГЛЯД

Щоб зберегти функціонування гідроізоляції протягом її терміну служби, бажано періодично організовувати огляди мембрани та деталей. Перевірте функціональність допоміжних робіт, парапетів, дренажних воронок, переливів тощо, включно з видаленням листя, моху та іншої рослинності

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумілінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умови належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і постачань. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Sika Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Гринченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua



LLOYD'S REGISTER - LRQA

ISO 9001 ISO 14001

OHSAS 18001

Технічна карта матеріалу
SikaBit® PRO E40 -20 S
Квітень 2021, Версія 01.01
020920011990000375

SikaBitPROE40-20S-uk-UA-(04-2021)-1-1.pdf

BUILDING TRUST

