

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sika® Thinner C

Sika® Thinner C (Verdunnung C) це розчинник і очисник на основі сольвенту

ОПИС

Sika® Thinner C (Verdunnung C) це суміш сольвентів, що використовується в комбінації з продуктами і мембранами на основі епоксиду чи поліуретану.

ЗАСТОСУВАННЯ

Рекомендоване використання вміщає:

- Компонент системи ґрунтування
- Модифікація в'язкості мембрани
- Очищення обладнання для нанесення
- Реактивація існуючих мембран

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Суміш органічних сольвентів
Пакування	3 л / 25 л
Термін придатності	60 місяців
Умови зберігання	Завжди зберігайте закриті контейнери в холодному, вентилярованому і сухому приміщенні, далеко від джерел тепла і окислювальних речовин. Не зберігати під прямими сонячними променями або при температурі нижче 5°C чи вище 35°C.
Вид / Колір	Прозора / безколірна рідина
Густина	біля 0,86 г/см ³
Точка спалаху	біля 24°C

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, то-

ксикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) NO 1907/2006 - REACH

ДИРЕКТИВА 2004/42/СЕ - ОБМЕЖЕННЯ ВИКИДІВ ЛОС

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

Див. інструкцію для продукту, що який буде розчинятися.

Очищення: будь обережні - продукт вогнебезпечний. Наносьте з використанням чистої ганчірки, яку слід утилізувати згідно з місцевими нормами і правилами.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua

Технічна карта матеріалу
Sika® Thinner C
Січень 2024, Версія 02.01
020611040010000006

SikaThinnerC-uk-UA-(01-2024)-2-1.pdf

